



Câble réseau Gris Cat.6A S/FTP LSZH, 1m

N° Art.: 47132

Description

- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH
- Connecteur anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal stable
- Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accroc et des contacts plaqués or, pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.

Câble Cat.6A, blindé avec tresse comme blindage général et blindage pour les différentes paires de conducteurs (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Les contacts dorés anticorrosion garantissent des connexions fiables sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc du connecteur évite d'endommager le loquet lors de l'installation et de la déconnexion.

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à la suppression des émissions toxiques d'halogène.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Alliage cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or

- Dimensions (approx.) LxIxH: 11.6x22.8x8.3mm (0.46x0.90x0.33in)

Détails du Câble

- Longueur: 1m (3.28ft)
- Couleur: Gris
- Type: Cat.6A
- Diamètre de la gaine: 6.0mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: LSZH
- Matériau des conducteurs: 100% cuivre
- Section des conducteurs: 27AWG
- Blindage: Tresse aluminium

Spécifications

- Bande passante supportée: 500MHz
- Atténuation nominale: 49.3dB/100m @500MHz
- Rayon de courbure minimal: 72mm (2.84in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Température de stockage: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Informations Commerciales

- No.: 47132
- EAN: 4002888471329

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs:

- 47130 - 0.3m (0.98ft)
- 47131 - 0.5m (1.64ft)
- 47132 - 1m (3.28ft)
- 47133 - 1.5m (4.92ft)
- 47134- 2m (6.56ft)
- 47135 - 3m (9.84ft)
- 47136 - 5m (16.44ft)
- 47137 - 7.5m (24.61ft)
- 47138 - 10m (32.81ft)
- 47139 - 15m (49.21ft)
- 47140 - 20m (65.62ft)
- 47141 - 30m (98.43ft)