StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Modulo Ricetrasmettitore Transceiver SFP in fibra - Compatabile HP J4858C - MM LC con DDM - 550 m

Product ID: J4858CST

L'SFP in fibra Gigabit compatibile con HP® è progettato da StarTech.com per fornire ciò che è più necessario nelle connessioni di rete: l'affidabilità. Costruito secondo severe specifiche e pienamente testato per assicurare le massime prestazioni, questo modulo ricetrasmettitore in fibra di alta qualità può essere installato in dispositivi di rete HP che supportano il modulo ricetrasmettitore J4858C, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete.

Questo SFP 1000Base-SX fornisce connettività Gigabit tramite un cavo in fibra multimodale, con una portata fino a 550 m. Offre un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete ed è coperto da garanzia a vita. Per requisiti di vasta scala e massimo risparmio, questo SFP in fibra GbE è disponibile anche in una confezione da 10: J4858C10PKST.

Costruiti per prestazioni di rete affidabili

Questo ricetrasmettitore ottico SFP Gigabit è prodotto da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM ed è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com offre un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

Pienamente compatibile con HP e altre importanti marche

L'SFP Gigabit multimodale è progettato secondo gli standard qualitativi più elevati ed è compatibile con HP al 100%, equivalente a mini-GBIC J4858C HP. Il ricetrasmettitore SFP di StarTech.com è configurato e pienamente testato per assicurare la perfetta integrazione con HP o altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.

Comodo e scalabile

Offrendo comodità e scalabilità, questo ricetrasmettitore in fibra dispone della funzione hot-plug, che ne permette l'installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell'apparecchiatura. Fornisce una soluzione versatile ed economica, compatibile con diversi dispositivi di rete Gigabit.

Ideale per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete HP, l'SFP fornisce prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. L'SFP supporta il cavo in fibra multimodale con una distanza massima di 550 m e velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps. Questo SFP in fibra GbE supporta inoltre Digital Diagnostics Monitoring (DDM)

Con J4858CST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant Available

Anwendungen

- Consente di sostituire SFP difettosi o danneggiati in apparecchiature conformi a standard MSA o HP
- Ideale per l'implementazione in dispositivi di rete con diversi slot SFP
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Merkmale

- Fornisce affidabili connessioni Gigabit Ethernet per reti conformi a 1000Base-SX
- Compatibile con HP al 100%, equivalente a J4858C
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Disponibile anche in una confezione da 10 (J4858C10PKST) per il massimo risparmio
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Supporto di Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- Lunghezza d'onda fibra ottica di 850 nm
- Multimodale con distanza massima fino a 550 m e connettore in fibra LC
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1,25 Gbps
- Installabile anche a sistema avviato

	Warranty	Lifetime
Hardware	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	WDM	No
Prestazioni	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
	Lunghezza d'onda	850nm
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o HP
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30~75% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	13 mm [0.5 in]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	14 mm [0.6 in]
	Lunghezza prodotto	57 mm [2.2 in]
	Peso prodotto	18 g [0.6 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	46 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore SFP

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.