

Box Connettività A/V Audio Video per sale conferenze - 4K

Product ID: BOX4HDECP2



Questo box per la connettività del tavolo conferenza a dispositivi audio/video può essere installato sul tavolo o su un leggio per consentire il collegamento a dispositivi audio/video e alla rete e la ricarica USB in una sala riunioni, in un auditorium o in un'aula. Il box consente di collegare con facilità computer laptop HDMI, DisplayPort e VGA a un display di grandi dimensioni e offre funzioni di connettività LAN e alimentazione USB per la ricarica di dispositivi USB. Consente inoltre la gestione dei cavi della sala riunioni permettendo di nascondere i cavi.

Collaborazione semplificata grazie all'uso di uno schermo di grandi dimensioni

Il box da tavolo consente ai relatori nella sala conferenze di condividere lo schermo del proprio computer laptop su un display di grandi dimensioni o su un proiettore, con il supporto di risoluzioni fino a 4K a 30 Hz.

Per assicurare la condivisione di video praticamente da qualsiasi computer laptop, il box supporta gli ingressi HDMI, VGA e DisplayPort ed invia automaticamente l'input dei dispositivi più recenti al display HDMI.

Pratica ricarica USB e connettività alla rete cablata

Dotato di tre porte per la ricarica USB, il box offre la possibilità di ricaricare iPhone, iPad, smartphone o tablet. Presenta inoltre di una porta pass-through Ethernet che consente il collegamento sicuro alla rete cablata nelle sale in cui non il Wi-Fi® non è disponibile.

Stile e tecnologia sofisticata in ogni sala

Il box per la connettività della sala riunioni dispone di una finitura in alluminio che si adatta in ogni spazio. Il tavolo rimane in ordine grazie al pannello a scomparsa che copre con discrezione le porte di collegamento quando non vengono utilizzate.

Il prodotto BOX4HDECP2 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia di 2 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installazione su tavoli e podi
- Utilizzo per l'esecuzione di presentazioni e videoconferenze
- Condivisione di video per la collaborazione negli uffici
- Condivisione di software per videoconferenze con l'intera sala

Features

- Collaborazione semplificata grazie al collegamento di un computer laptop HDMI, VGA o DisplayPort al display HDMI della sala conferenze, con un singolo punto di accesso
- Possibilità di ricaricare telefoni o tablet attraverso tre porte accessibili per la ricarica USB
- Più stile e tecnologia sofisticata nella sala conferenze o in un auditorium grazie all'integrazione nel tavolo di un box per il collegamento a dispositivi audio/video, dotato di un pannello estraibile che nasconde le porte quando vengono utilizzate
- Porta pass-through Ethernet che consente il collegamento sicuro alla rete cablata sul tavolo della sala riunioni
- Passaggio rapido della condivisione dello schermo di un computer laptop a un altro grazie alla funzione di commutazione automatica dei dispositivi
- Conforme a TAA

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
		Passivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	VGA
		Audio 3,5 mm
		HDMI
	DisplayPort	
Pass-through USB	No	
Uscita AV	HDMI	
Prestazioni	Lunghezza max cavo	50 ft [15.2 m]
	Proporzioni	16:9
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 60Hz
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K) 30Hz
	Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
	Video Revision	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Widescreen supportato	Sì	
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input		
1 - RJ-45 Femmina		
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina		
		1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
		1 - RJ-45 Femmina

Note/requisiti speciali	Nota	VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI passiva
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24
	Corrente di uscita	2A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	da 10% a 85% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	3.9 in [100 mm]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
	Lunghezza prodotto	6.7 in [170 mm]
	Peso prodotto	2.5 lb [1.1 kg]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	4.1 lb [1.9 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Dispositivo per tavoli conferenza 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - sagoma di taglio 2 - Staffe di montaggio 1 - staffa per fascette per cavi 2 - viti della staffa per fascette per cavi 1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.