

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - carte SmartSlot pour onduleur UPSLink - Smart-UPS SMT/SMX/SURT/SR1

AP9620

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation Carte de gestion SmartSlot pour onduleur prenant en charge le protocole UPSLink pour Smart-UPS SMT, SMX et SURTD.

Lead time

Principales

Equipement inclus Câble de configuration RS-232
Manuel utilisateur

Physique

Couleur Noir

Hauteur 3,8 cm

Largeur 12,1 cm

Profondeur 11,4 cm

Poids du produit 0,08 kg

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...45 °C

Humidité relative 0...95 %

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Température ambiante de stockage -5...45 °C

Humidité relative de stockage 0...95 %

Altitude de stockage 0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 5,1 cm

Largeur de l'emballage 1 23,5 cm

Longueur de l'emballage 1	15,9 cm
Poids de l'emballage 1	0,339 kg
SCC14	10731304283215

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------