

Switch Moltiplicatore Matrice Video HDMI 4x4 con controllo Audio e Ethernet - 4K 60Hz

Product ID: VS424HD4K60



Questo switch matrice HDMI 4x4 consente di condividere quattro sorgenti video HDMI tra quattro display o proiettori indipendenti e di passare da una sorgente attiva a un'altra su ciascun dispositivo di visualizzazione.

Risoluzione 4K effettiva a 60 Hz

Il commutatore switch HDMI fornisce prestazioni audio e video di alto livello, con contrasto superiore e immagini chiare e nitide. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (formato pixel 4:4:4, profondità di colore a 8 bit) e HDR, lo switch matrice è l'ideale per convegni ed esposizioni fieristiche, ristoranti e aule, nonché applicazioni in campo medico/ospedaliero.

Lo switch HDMI 4K a 60 Hz è inoltre retrocompatibile con le versioni precedenti dello standard HDMI, caratteristica che ne consente facilmente l'utilizzo con i dispositivi e i display preesistenti.

Funzionalità ottimizzata

Questo switch matrice 4x4 è dotato di una comoda commutazione tramite pulsanti, controllo tramite WebGUI e RS232, oltre a un display a LED sul pannello frontale per un agevole monitoraggio dello stato.

Poiché lo switch HDMI consente la commutazione di ogni ingresso, le diverse sorgenti audio/video possono essere visualizzate su ciascun output ed è possibile inviare una singola sorgente a tutti i display.

Massima praticità

Lo switch matrice include un telecomando e un modulo extender a infrarossi che ne consente il pratico controllo a distanza. Grazie al design salvaspazio, offre la possibilità di installazione autonoma o con montaggio su rack (staffe incluse).

Il prodotto VS424HD4K60 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Uscita e commutazione tra quattro sorgenti audio/video su quattro display indipendenti
- Creazione di un sistema di segnaletica digitale 4K
- Commutazione tra sorgenti e display nel corso di sessioni di formazione

Caratteristiche

- Consente la condivisione e la commutazione di quattro segnali audio/video HDMI separati tra quattro display indipendenti in configurazione a matrice
- Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni Ultra HD fino a 4K a 60 Hz
- Commutatore switch HDMI installabile come dispositivo autonomo o con montaggio su rack
- Il supporto della gestione EDID permette una maggiore compatibilità con la sorgente video e il display
- Offre funzionalità di gestione remota tramite l'interfaccia WebGUI

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Si
	Cablaggio	HDMI
	Ingresso AV	HDMI
	Montaggio a rack	Si
	Porte	4
	Standard del settore	HDMI 2.0
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Larghezza di banda	18Gbps
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 @ 60Hz 4096 X 2160 @ 24Hz
	Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (1080p) 3840 x 2160 (UHD 4K) 4096 X 2160
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Si
Connettore/i	Connettore A	4 - HDMI (19 pin) Femmina
	Connettore B	4 - HDMI (19 pin) Femmina
	Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR)
		1 - USB Mini (4 pin)
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED alimentazione
		4 - LED porta attiva
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Corrente di uscita	2.7
	Corrente ingresso	1.5
	Tensione di uscita	24 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	20-90%

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	4.3 cm [1.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	16 cm [6.3 in]
	Lunghezza prodotto	43.7 cm [17.2 in]
	Peso prodotto	2 kg [4.5 lb]
	Tipo enclosure	Metal
Informazioni confezione	Package Height	95 mm [3.7 in]
	Package Length	52.5 cm [20.7 in]
	Package Width	29.2 cm [11.5 in]
	Peso spedizione (confezione)	4 kg [8.8 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch matrice HDMI
		1 - Telecomando
		1 - Ricevitore a infrarossi
		2 - Staffe di montaggio
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Manuale utente

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.