

Prolunga attiva USB 3.2 Gen 2 Tipo C/C, 5m

Cod.Art.: 43364



Descrizione

- Cavo di prolunga attiva USB 3.2 da 5 metri
- Supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps
- In caso di distanze ancora maggiori è possibile collegare in serie 2 cavi
- Semplice da usare – collegabile ad un dispositivo con cavo USB integrato (1m massimo)
- 2 anni di garanzia

La prolunga attiva USB 3.2 di Lindy è dotata di un'elettronica attiva integrata che consente di estendere la lunghezza di un dispositivo USB 3.2 di altri 5m, continuando a supportare elevate velocità di trasferimento dei dati, fino a 10Gbps. Grazie a un connettore in entrata di tipo C ed una porta femmina di tipo C, questa prolunga può essere collegata a dispositivi di tipo C come unità flash, smartphone o tablet a distanze maggiori senza compromettere la velocità di trasferimento dei dati, ideale quando il dispositivo in entrata di tipo C è di difficile accesso o quando si collegano dispositivi USB utilizzabili a distanza, come gli hub multi-interfaccia di tipo C.

Compatibile con tutti i computer dotati di USB 3.2 Tipo C e Thunderbolt 3 (incluso Apple M1), è uno strumento di estensione perfetto per i laptop, i Macbook e i computer con interfaccia di tipo C più recenti. Grazie alla funzionalità plug and play, questa prolunga può essere installata rapidamente e senza difficoltà.

La prolunga attiva USB presenta inoltre una presa DC per collegare un alimentatore esterno (5V 1A, non incluso) nel caso si utilizzino periferiche USB con requisiti di alimentazione più elevati.

Le funzionalità USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode non sono supportate.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: USB Tipo C Femmina
- Alimentatore: Connettore DC 3.5/1.35mm

- Materiale dei Connettori: ABS
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB C Maschio: 12.5x38x7.65mm (0.49x1.5x0.3in)
 - USB A Femmina: 23.2x62x12.4mm (0.91x2.44x0.49in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7mm (0.28in)
- Materiale della Guaina: ABS, PVC
- Materiale del Conduttore: OFC
- Dimensione del Conduttore: 28AWG+25AWG+22AWG
- Schermatura: Foglio e treccia di alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 10Gbps
- Attenuazione nominale: -
- Raggio minimo di curvatura: 70mm (2.76in)
- Massimo carico in trazione: 60P
- Temperatura operativa: 0°C to 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C to 60°C (14°F - 140°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppie ritorte
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.2 / 3.1 Gen 2

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Dimensioni confezione: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Peso netto: 0.132kg (0.71lb)
- Peso complessivo: 0.35kg (0.77lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & CP65

Riferimenti per l'ordine

- Prolunga Attiva USB 3.2 C/C, 5m
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43364
- EAN: 4002888433648