

# Switch Multiplicador de Vídeo HDMI 4K de 60Hz - Matriz de 4x4

Product ID: VS424HD4K60



Este conmutador HDMI en configuración matriz 4x4 le permite tener cuatro fuentes de vídeo HDMI entre cuatro pantallas o proyectores independientes y cambiar la fuente activa en cada pantalla.

## Resolución 4K real a 60Hz

La caja conmutadora HDMI ofrece un alto nivel de rendimiento de audio y vídeo, con mayor contraste y nitidez, así como imágenes más claras. Compatible con resoluciones de hasta 4K 60Hz (formato 4:4:4 de píxeles, profundidad de color de 8 bits) y HDR, este conmutador tipo matriz resulta ideal en entornos de convenciones o ferias, restaurantes y aulas de clase, así como hospitales y centros médicos.

Además, la configuración HDMI 4K 60Hz es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, lo cual facilita su uso con dispositivos y pantallas existentes.

## **Funcionalidad más óptima**

Este conmutador tipo matriz 4x4 está equipado con botones de conmutación, control WebGUI y RS232, así como funciones de pantalla LED en el panel frontal para facilitar el monitoreo del estado.

La caja conmutadora HDMI le permite cambiar entre cada entrada, lo cual significa que diferentes fuentes A/V se pueden mostrar en cada salida, o una sola fuente se puede mostrar de salida en todas las pantallas.

## **Lo último en práctica funcionalidad**

El conmutador tipo matriz incluye un mando a distancia y un módulo extensor IR que permite el fácil control a distancia, además de estar diseñado para ahorrar espacio con opción de montaje autónomo o en rack (ganchos de montaje incluidos).

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Elija la salida y cambie entre cuatro fuentes A/V a lo largo de cuatro pantallas
- Cree versátiles montajes de señalización digital 4K
- Cambie entre fuentes y pantallas durante sesiones de formación

**Características**

- Comparta y conmute cuatro señales HDMI de audio/vídeo distintas entre cuatro pantallas separadas, mediante una configuración en matriz
- Disfrute de asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD de hasta 4K 60Hz
- Instale el conmutador HDMI como dispositivo autónomo o instálolo en un rack
- La compatibilidad con la función de gestión EDID agrega a su vez más compatibilidad su pantalla y fuente de vídeo
- Ofrece capacidad de gestión remota gracias a la interfaz WebGUI

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cableado	HDMI
	Cantidad de Puertos	4
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	HDMI 2.0
	Montaje en Rack	Sí
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Ancho de Banda	18Gbps
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60Hz 4096 X 2160 @ 24Hz
	Resoluciones Admitidas	1920 x 1200 (1080p) 3840 x 2160 (UHD 4K) 4096 X 2160
<b>Conector(es)</b>	Conector A	4 - HDMI (19 pines) Hembra
	Conector B	4 - HDMI (19 pines) Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) 1 - USB Mini (4 pines)
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - LED de alimentación 4 - Indicador LED de puerto activo
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2.7
	Corriente de Entrada	1.5
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	24 DC
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	20-90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	4.3 cm [1.7 in]
	Ancho del Producto	16 cm [6.3 in]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	43.7 cm [17.2 in]
	Peso del Producto	2 kg [4.5 lb]
	Tipo de Gabinete	Metal
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	95 mm [3.7 in]
	Ancho de la Caja	29.2 cm [11.5 in]
	Longitud de la Caja	52.5 cm [20.7 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	4 kg [8.8 lb]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conmutador de matriz HDMI
		1 - Mando a Distancia
		1 - Receptor de Infrarrojos
		2 - Soportes de montaje
		1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		1 - Manual del Usuario

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.