

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Rack PDU 2G, mit Messfunktion über Ausgang mit Schaltung, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19

AP8681

### Übersicht

<b>Ausführung</b>	APC Metered by Outlet mit schaltbaren Rack-PDUs ermöglichen eine umfassende, vom Benutzer anpassbare Steuerung der Stromverteilung mit einzeln schaltbaren Ausgängen und Strommessung. Einzelne Ausgänge können aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden, um Systeme neu zu starten oder eine unberechtigte Nutzung von Ausgängen zu verhindern. Durch verzögerte Einschaltsequenzen lässt sich die Schaltfolge angeschlossener Systeme festlegen. Durch Priorisierung beim Lastabwurf lassen sich Stromkreisüberlastungen sowie das Einschalten und die Ausfallsicherheit kritischer Systeme optimieren. Die Messfunktionen ermöglichen eine Echtzeit-Fernüberwachung der angeschlossenen Lasten. Die Switched Rack PDUs verfügen über Echtzeit-Stromüberwachung, einen Sensor-Anschluss für Temperatur/Luftfeuchtigkeit und verriegelbare IEC-Anschlüsse. Benutzerdefinierbare Alarmer warnen vor potenziellen Überlastungen, bevor es zu Ausfällen kommt. Konfiguration und Steuerung der Switched Rack PDUs erfolgen über Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen. Zudem ist die Integration in die Centralized Management Plattformen von APC möglich, z. B. in InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager.
-------------------	--

### Lieferzeit

### Hauptmerkmale

<b>Main Input Voltage</b>	3 Phasen
<b>Main Output Voltage</b>	230 V
<b>Input Connection Type</b>	IEC 60309 16 A 3-polig +N+PE IEC 60309 20 A 3-polig +N+PE
<b>Nummer der Rack-Einheit</b>	0U
<b>Kabellänge</b>	1,83 m
<b>Gelieferte Ausrüstung</b>	Terminator für CAN-Port Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Sicherheitsleitfaden Serielles Konfigurationskabel

### Abmessungen

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Höhe</b>	182,9 cm
<b>Breite</b>	5,6 cm
<b>Tiefe</b>	5,1 cm
<b>Produktgewicht</b>	8,23 kg
<b>Montageort</b>	Seite
<b>Montagepräferenz</b>	No preference
<b>Montagevariante</b>	Nicht rackmontiert

## Eingang

[In] Nennstrom	16 A
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	11000 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

## Ausgang

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Konformität

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet UL gelistet VDE
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC part 15 class A ICES-003

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	203,8 cm
VPE 1 Breite	16,2 cm
VPE 1 Länge	11,7 cm
VPE 1 Gewicht	10,478 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Bleifrei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

---

<b>Optimierte Energieeffizienz</b>	Energieeffizientes Produkt
------------------------------------	----------------------------

---

<b>Take-back</b>	Take-back program available
------------------	-----------------------------

## **Vertragliche Gewährleistung**

---

<b>Garantie</b>	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
-----------------	---------------------------------------

**Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)**