



Extender KVM Cat.6 HDMI & USB, 100m

No.: 39350

Etend les signaux HDMI® et USB via câble réseau Cat.6

Description

Extension des signaux HDMI® et USB HID jusqu'à 100m à l'aide d'un seul câble Cat.6

Prise en charge des résolutions FullHD HDMI

Port de sortie HDMI® pour connecter un écran supplémentaire sur l'émetteur

Prise en charge de l'alimentation par câble (PoC), nécessitant une connexion d'alimentation d'un seul côté de l'installation

Garantie de 2 ans

Le prolongateur KVM HDMI® et USB Cat.6 de Lindy permet aux utilisateurs de contrôler un périphérique source tel qu'un PC à partir d'un seul clavier, d'une seule souris et d'un seul écran jusqu'à 100m à l'aide d'un câble RJ45 Cat.6.

Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à la Full HD 1920x1080, ce qui est idéal pour les applications KVM hautes performances, mais aussi pour créer des affichages numériques attrayants dans les magasins ou des configurations engageantes dans les grandes salles de conférence ou de réunion. L'émetteur doit être connecté à une source telle qu'un PC ou un commutateur KVM, tandis que la console avec écran, clavier et souris doit être connectée au récepteur.

L'extender est doté d'une sortie HDMI® en boucle sur l'émetteur qui permet une visualisation simultanée sur les écrans local et distant.

La fonctionnalité PoC (Power over Cable) offre une flexibilité supplémentaire ; elle permet d'alimenter en électricité et en données les deux unités via un câble réseau Cat.6 dans une connexion point à point, ce qui signifie qu'une seule alimentation est nécessaire au niveau de l'émetteur ou du récepteur.

Veuillez noter que lorsque le bloc d'alimentation est connecté à l'émetteur pour activer la fonction PoC, la distance maximale prise en charge est de 30m pour le signal USB et de 100m pour le signal vidéo ; lorsque le bloc d'alimentation est connecté au récepteur, la distance maximale prise en charge reste de 100m pour les signaux USB et vidéo.

De plus, l'alimentation est connectée via une prise CC à vis, offrant une connexion plus sûre et plus fiable, parfaite pour les installations professionnelles où les déconnexions accidentelles pourraient créer un problème majeur.

Cette rallonge offre une installation plug & play simple, sans pilote supplémentaire, idéale pour les utilisateurs professionnels et novices.

Remarque : ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec un équipement réseau actif et ne doit être utilisé que dans une connexion point à point.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Détails techniques

Spécifications

Interface AV: HDMI®
Norme: 1.4, USB 1.1
Bande passante prise en charge: 4.95Gbit/s
Distance maximale: 100m (328.08ft)
Résolution maximale: 1920x1080@60Hz
Prise en charge HDCP: 1.4
Pass Through EDID : Pass-through
Audio pris en charge: Pass-through Audio HDMI®
Ports audio dédiés: -
Prise en charge IR: -
Prise en charge CEC: Pass-through
Interface série: -
Protocole de transmission: -
Média de transmission: 1 x Cat.6
Classe laser (uniqu. fibre optique): -
Longueur d'onde (uniqu. Fibre optique): -
Fonctions spécifiques: Port HDMI® Loop Out
PoC (Power over Cable)

Connecteurs

Entrées émetteur: HDMI® Type A (femelle), USB Type B (femelle)
Sorties émetteur: HDMI® Type A (femelle), RJ-45 (femelle)
Entrées récepteur: RJ-45 (femelle)
Sorties récepteur: HDMI® Type A (femelle), 2 x USB Type A (femelle)
Ports bidirectionnels: -
Alimentation: 5.5/2.1mm

Caractéristiques Physiques

Dimensions [approx.] LxIxH: 90x68x22mm (3.54x2.68x0.87in) par unité
Matériau du boîtier: Métal
Poids net: 0.55kg (1.21lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative: -20 - 80% RH [sans condensation]
Puissance: 12VDC 1A
Couleur: Noir

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 215x135x75mm (8.46x5.31x2.95in)
Poids total: 0.72kg (1.59lb)
Garantie [années]: 2
Certifié: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

Extender KVM HDMI®, émetteur
Extender KVM HDMI®, récepteur
Câble USB Type A/B, 1.5m
4 x équerre de montage avec vis
Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 39350
EAN: 4002888393508