

Cavo USB 3.2 Tipo C a C, 20Gbit/s, Black Line, 1m

Cod.Art.: 36906



Descrizione

- Cavo entry level USB 3.2 Gen 2x2 da tipo C a C, 3A (60W), per applicazioni domestiche e piccoli uffici.
- Supporto USB SuperSpeed 20Gbps - Velocità di trasferimento dati fino a 20Gbps e DisplayPort Alternate Mode
- Robusta struttura in PVC, connettori in nichel, contatti placcati in oro
- Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

I cavi USB 3.2 Tipo C a C della linea Black Line di Lindy sono soluzioni entry level per la connessione ad alta risoluzione, perfette per la casa e i piccoli uffici.

I cavi Black Line USB 3.2 Tipo C a C sono caratterizzati da una tripla schermatura con conduttori in rame stagnato per prestazioni premium e resistenza alla corrosione. I connettori in nichel e i contatti placcati in oro mantengono l'integrità del segnale e l'affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 20Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di elevati flussi di dati. Supporto Power DisplayPort Alternate Mode fino alla risoluzione massima di 4K 60Hz.

Lo standard USB Tipo C è dotato di un connettore reversibile, quindi non importa in quale verso venga inserito il cavo, si otterrà comunque una connessione. Questo connettore permette un cavo completamente bidirezionale con negoziazione automatica di host e dispositivi.

I cavi Black Line USB 3.2 Tipo C a C sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m e 1.5m.

Abbiamo cambiato la denominazione dei nostri cavi USB 3 per seguire le specifiche USB aggiornate.

USB 3.0 e USB 3.1 Gen 1 sono stati rinominati USB 3.2 Gen 1, supportando il trasferimento dati fino a 5Gbps

USB 3.1 e USB 3.1 Gen 2 sono ora chiamati USB 3.2 Gen 2, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps

USB 3.2 Gen 2x2 è un nuovo standard che supporta velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro, quando si utilizza un'interfaccia host USB tipo A o USB tipo C.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 3.2 Tipo C Maschio
- Connettore B: USB 3.2 Tipo C Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Schermatura guscio connettore: Foglio di rame
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: USB 3.2 Gen 2x2
- Power Delivery: -
- Potenza massima: 60W (20V 3A, Standard Power Range (SPR))
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.5mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Potenza cavo conduttore: 24AWG
- Dati diametro conduttore: 32AWG
- Schermatura: Treccia in rame stagnato 86%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 20 Gbps
- Risoluzione massima: 4K 4096x2160@60Hz
- Attenuazione nominale: 0.5Mhz-15Ghz < 40dB
- Raggio minimo di curvatura: 45mm (1.77in)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36906
- EAN: 4002888369060

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36905 - 0.5m (1.64ft)
- 36906 - 1m (3.28ft)
- 36907 - 1.5m (4.92ft)

© LINDY 2024