

**Cavo Fibra Ottica OM5 LC/LC 50/125µm, 3m**

Cod.Art.: 46312

Descrizione

- 2 x LC Maschio a 2 x LC Maschio
- Duplex, fibra multimodale 50/125µm
- Totalmente immune da interferenze elettriche ed elettromagnetiche (EMI)
- Diametro esterno cavo 4mm, LSZH
- 10 anni di garanzia

Cavo in fibra ottica multimodale per connessioni ad alte prestazioni, adatto anche supportare un'elevata larghezza di banda.

Le connessioni in fibra ottica garantiscono una bassa perdita di segnale e alta affidabilità; i connettori sono compatibili con tutte le apparecchiature in fibra ottica LC.

I cavi OM5 sono disponibili in diverse metrature da 1m a 20m.

Dettagli Tecnici**Connettori**

- Connettore A: LC Maschio
- Connettore B: LC Maschio
- Materiale dei Connatori: Plastica (PEI)
- Placcatura dei Connatori: -
- Composizione dei Pin: -
- Placcatura dei Pin: -
- Dimensioni (ca.) LxPxH: A: 12.5x21.5x10.5mm (0.49x0.85x0.41in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: OM5
- Colore: Verde lime
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.0mm (0.16in) x 2
- Materiale della Guaina: LSZH
- Materiale del Conduttore: Fibra
- Dimensione del Conduttore: 50/125 μ m
- Schermatura: -

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 100Gbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale:
 - < 2.4db@850nm
 - < 1.7db@953nm
 - < 0.6db@1300nm
- Raggio minimo di curvatura: 7.5mm (0.29in)
- Temperatura operativa: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 85°C (-40°F - 176°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 46312
- EAN: 4002888463126

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 46310 - 1m (3.28ft)
- 46311 - 2m (6.56ft)
- 46312 - 3m (9.84ft)
- 46313 - 5m (16.44ft)
- 46314 - 10m (32.81ft)
- 46315 - 15m (49.21ft)
- 46316 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2020