

## Cavo di Rete Cat.6A S/FTP LSZH Grigio, 10m

Cod.Art.: 47607



### Descrizione

- Cavo patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6A S/FTP con supporto per larghezza di banda fino a 500MHz e design snagless con contatti placcati in oro per standard Ethernet fino a 10 GBase-T.

Security Network Cable è un modo semplice ma estremamente efficace per prevenire la rimozione accidentale o dolosa dei cavi sulla rete. Completamente resistente alle manomissioni, la chiave di sicurezza si blocca nella spina per una maggiore sicurezza fisica, consentendo la rimozione solo con la chiave in dotazione.

Cavo di rete Cat.6A con schermatura S/FTP (maglia su tutto il cavo e foglio su ogni singola coppia). Grazie alla frequenza operativa fino a 500MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 10GBaseT. Questi cavi sono prodotti e testati secondo le specifiche ISO/IEC 11801. I cavi sono confezionati singolarmente in una busta di plastica.

I contatti placcati in oro garantiscono connessioni affidabili e prive di corrosione per lunghi periodi di tempo. Un robusto dispositivo antistrappo impedisce il danneggiamento della chiusura del connettore durante l'installazione e la rimozione.

Il materiale della guaina del cavo LSZH, privo di alogeni, rende il prodotto adatto all'uso in spazi

pubblici grazie alla bassa emissione di fumi e all'eliminazione delle emissioni di alogeni tossici.

Lunghezze disponibili: 0.3 m, 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7.5 m, 10 m, 15 m, 20 m.

## Dettagli Tecnici

### Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: policarbonato
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.6x21.5x8.3mm (0.46x0.85x0.33in)

### Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Colore: Grigio
- Tipo: Cat.6A
- Diametro della Guaina: 6.0mm (0.24in)
- Materiale della Guaina: LSZH
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 26AWG
- Schermatura: Treccia di Alluminio

### Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 500MHz
- Attenuazione nominale: 49.3dB/100m @ 500MHz
- Raggio minimo di curvatura: 72mm (2.84in)
- Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 60°C (14F - 140°F)

### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10

- Conformità prodotto: RoHS, REACH, UL

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 47607
- EAN: 4002888476072

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 47600 - 0.3m (0.98ft)
- 47601 - 0.5m (1.64ft)
- 47602 - 1m (3.28ft)
- 47603 - 1.5m (4.92ft)
- 47604 - 2m (6.56ft)
- 47605 - 3m (9.84ft)
- 47606 - 5m (16.44ft)
- 47607 - 10m (32.81ft)
- 47608 - 15m (49.21ft)
- 47609 - 20m (65.62ft)