

Câble HDMI Haut Débit de 50cm Certifié Premium, 4K 60Hz/1440p 144Hz, HDR10/HDCP 2.2/ARC, 18Gbps, Cordon HDMI 2.0 UHD pour TV/Moniteur/Affichage, Gaine TPE

N° de produit: HDMI2-CABLE-4K60-50C



Connectez-vous à un téléviseur ou moniteur 4K UHD à l'aide de ce câble HDMI 2.0 Premium certifié. Les marquages sur les connecteurs permettent une identification visuelle rapide, distinguant ce câble des autres câbles HDMI similaires ou non marqués. Éliminez les approximations et choisissez toujours le câble approprié pour prendre en charge pleinement les capacités HDMI 2.0 avec Ethernet.

Pour un fonctionnement fluide entre les appareils compatibles HDMI, le câble HDMI Premium est certifié pour garantir une performance HDMI 2.0 et une compatibilité rétroactive. Les câbles certifiés offrent des performances constantes et fiables à travers plusieurs résolutions et taux de rafraîchissement.

Ce câble HDMI haute vitesse est doté d'une gaine extérieure en TPE flexible, testée pour résister à 2000 cycles de pliage à -/+60 degrés, et se glisse facilement autour des coins et des bords de bureau. Les renforts robustes permettent un positionnement pratique du câble. Les connecteurs plaqués or durables sont conçus pour fonctionner au-delà de 10 000 insertions.

Ce câble HDMI certifié prend en charge toutes les fonctionnalités HDMI 2.0 :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz avec une source HDMI et un écran compatibles
- Prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, y compris 1440p 144Hz et 1080p 240Hz
- Prise en charge du format d'image 21:9 pour une expérience cinématographique
- High Dynamic Range (HDR10) pour un contraste plus élevé et une qualité d'image vibrante
- Protection du contenu numérique à large bande passante (HDCP) 2.2 pour une connexion sécurisée entre la source et l'affichage

- Audio Return Channel (ARC) pour envoyer le son du téléviseur vers un récepteur AV ou une barre de son
- Jusqu'à 32 canaux audio numériques non compressés
- HDMI Ethernet Channel (HEC) pour la connectivité réseau via HDMI
- Rétrocompatible avec les versions HDMI précédentes

Ce câble HDMI 2.0 est construit avec un blindage en aluminium mylar tressé pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI), assurant une sortie audio/vidéo claire et cohérente ainsi qu'une performance fiable à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Câble conçu pour les appareils HDMI compatibles UHD; Choisissez le bon câble HDMI grâce aux marquages de performance sur les connecteurs pour une identification rapide et facile; Jusqu'à 18 Gbps pour des vidéos 4K 60Hz fluides
- **CERTIFIÉ** : Le câble HDMI Premium est certifié pour des performances et une compatibilité HDMI 2.0 garanties, assurant une cohérence fiable du signal et une lecture vidéo fluide sur tout écran HDMI; Rétrocompatibilité avec les versions HDMI antérieures
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions; Gaine durable et serre-fils sans halogène et conformes RoHS; Testé pour résister à 2000 cycles de flexion à -/+60°; Blindage tressé pour une meilleure protection contre les EMI
- **APPLICATIONS** : Idéal pour les écrans 4K UHD; Taux de rafraîchissement jusqu'à 144Hz à une résolution de 1440p; Convient aux GPU et stations de travail haute performance; Connectez un moniteur HDMI à une station d'accueil 4K
- **CARACTÉRISTIQUES** : Noir; 50cm; HDMI certifié Premium avec Ethernet; HDMI 2.0 prend en charge HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; Audio 32 canaux; Rétrocompatible; 30AWG; 6mm O.D

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	VW-1

Performance

Vitesse max. de transfert de données	18Gbps
Résolutions numériques max.	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Connecteurs prévus pour plus de 10 000 insertions

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI
Connecteur B	1 - HDMI

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	10% à 90%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit

Type de boîtier	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longueur de câble	1.4 ft [0.4 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	21.7 in [55.2 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.5 oz [42.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.8 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI 2.0 de 50cm
-----------------------	----------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis