

## 6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Productcode: ST7320USBC



De ST7320USBC 6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub beschikt over een speciale high-output oplaadpoort waarmee u USB-apparaten kunt opladen met maximaal 2A aan stroom, en 2x USB 3.0- en 4x USB 2.0-poorten kunt toevoegen aan een computer via een enkele USB 3.0-aansluiting.

De hub wordt geleverd met een externe voedingsadapter, die wanneer aangesloten het opladen van sommige draagbare elektronische apparaten mogelijk maakt (bijv. een iPhone® of andere smartphone), zelfs zonder USB-verbinding met een computer.

Deze veelzijdige en flexibele USB-hub beschikt over een uniek ontwerp. Met een combinatie van USB 2.0- en 3.0-poorten aan 3 zijden is deze hub ideaal voor zowel laptops als desktopcomputers.

De ST7320USBC USB 3.0/2.0-hub wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg meerdere USB 3.0- en USB 2.0-poorten toe aan een computersysteem om meer apparaten te kunnen aansluiten
- Voor het opladen van een smartphone
- Voor het opladen van krachtige mobiele apparaten (zoals tablets) en die voor het opladen speciale USB-poorten nodig hebben die veel vermogen kunnen leveren

- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub op een handige locatie (binnen kabelbereik) te plaatsen
- Verleng het bereik van een USB-apparaat door de hub te laten fungeren als repeater

## Eigenschappen

- 2x USB 3.0- en 4x USB 2.0-poorten die alle tegelijkertijd kunnen worden gebruikt
- Afzonderlijke USB-oplaadpoort (DCP) die 2 A aan stroom kan leveren
- Inclusief 20 W voedingsadapter en USB 3.0 hostkabel
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

---

|               |                          |                              |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| Hardware      |                          |                              |
|               | Garantiebeleid           | 2 Years                      |
|               | USB-C apparaat poort(en) | Nee                          |
|               | USB-C hostverbinding     | Nee                          |
|               | Snellaadpoort(en)        | Ja                           |
|               | Poorten                  | 7                            |
|               | Interface                | USB 3.0                      |
|               | Bus type                 | USB 3.0                      |
|               |                          | USB 3.0                      |
|               | Chipsetcode              | VIA/VLI - VL813              |
| Prestaties    |                          |                              |
|               | Type en snelheid         | USB 3.0 - 4.8 Gbit/s         |
|               |                          | USB 2.0 - 480 Mbit/s         |
| Connector(en) |                          |                              |
|               | Externe poorten          | USB Type-B (9-polig) USB 3.0 |

USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

Software

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Besturingssystemen | OS Independent |
|--------------------|----------------|

---

Speciale opmerkingen / vereisten

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Systeem- en kabelvereisten | Vrije USB 3.0- of 2.0-poort |
|----------------------------|-----------------------------|

---

Indicatoren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| LED-indicatoren | Power |
|-----------------|-------|

---

Voeding

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning           | 100 - 240 AC                  |
| Ingangsstroom             | 1.5 A                         |
| Uitgangsspanning          | 5 DC                          |
| Uitgangsstroom            | 4 A                           |
| Stekkertype               | H                             |
| Vermogensopname           | 20                            |

---

Gebruiksomgeving

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 85°C (32°F to 185°F)    |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 95°C (14°F to 203°F)  |
| Vochtigheid         | 5% - 90% rel. luchtvochtigheid |

---

Fysieke eigenschappen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kleur          | Zwart     |
| Vormfactor     | Desktop   |
| Type behuizing | Kunststof |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Lengte product  | 3.9 in [99.0 mm] |
| Breedte product | 2.4 in [60.0 mm] |
| Hoogte product  | 0.8 in [20.0 mm] |
| Gewicht product | 2.6 oz [74.0 g]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Package Length           | 5.5 in [14.0 cm]  |
| Package Width            | 4.7 in [12.0 cm]  |
| Package Height           | 3.2 in [82.0 mm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 14.5 oz [412.0 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |   |
|-------------|---|
| Meegeleverd | 6-poort USB-hub                                 |
|             | USB 3.0-kabel                                   |
|             | Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ) |
|             | Handleiding                                     |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

