Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-LRM- Transceptor de Fibra Óptica 10GBASE-LRM - SFP10GLRMST

ID del Producto: SFP10GLRMST



El modelo SFP10GLRMST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo SFP-10G-LRM de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 10GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 10GBASE-LRM, a una distancia máxima de hasta 200m.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 1310nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 10Gbps

• Tipo: Fibra óptica multimodo

• Tipo de conexión: Conector LC

• Distancia máxima de transferencia: 200m

• MTBF: 1.535.075 horas

• Consumo energético: Menos de 1 vatio

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos

SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo SFP-10G-LRM de Cisco

• Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.

• Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)

• Bajo consumo eléctrico de menos de 1W

• Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Estándares Industriales	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10G
	Distancia Máxima de Transferencia	200 m (656 ft)
	Tipo de Fibra	Multimodo
	Longitud de Onda	1310nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex

	DDM	Sí
	Redes Compatibles	10 Gbps
	MTBF	1.535.075 horas
	Consumo de Energía	< 1 W
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	Dúplex de fibra óptica LC
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Para uso con equipos de red de 10 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR de 30% a 75%
Características Físicas		
	Longitud del Producto	2.3 in [58.4 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13.9 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.6 mm]
	Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.6 in [11.7 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [93.0 mm]
	Altura de la Caja	1.3 in [34.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.4 oz [95.0 g]

Contenido de la Caja	
Incluido en la Caja	Transceptor SFP+

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.