

Conmutador Switch Profesional KVM 4 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440

ID del Producto: SV431USB



El conmutador KVM VGA USB con 4 puertos, para montaje en rack, con concentrador, modelo SV431USB, le permite el sencillo control de hasta cuatro ordenadores desde un solo monitor o pantalla y mediante un solo juego de periféricos USB (teclado, ratón).

El conmutador KVM USB incluye un concentrador USB integrado, con 4 puertos, el cual le permite compartir los periféricos USB conectados entre los cuatro ordenadores PC/Mac controlados, como si estuvieran conectados directamente.

Con prácticas opciones de colocación e instalación, este conmutador KVM tiene un factor de forma (tamaño) 1U para montaje en rack, así como puerto de conexión por la parte trasera para ordenadores maestro y esclavo, lo cual le permite efectuar las conexiones de dispositivo necesarias sin ocupar demasiado espacio en su espacio de trabajo.

Solución interplataforma, este conmutador KVM es compatible con aplicaciones de alta resolución de hasta 1920x1440, y además ofrece una experiencia fluida de funcionamiento en el caso de control de entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux).

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite compartir ordenadores y dispositivos USB en entornos residenciales y de oficinas/SOHO/multimedia
- Perfecto para desarrollar controles de ordenadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por dos monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Características

- Soporta conexión y desconexión en caliente – se pueden añadir o quitar ordenadores sin necesidad de reiniciar otros sistemas conectados
- Botones pulsadores en el panel frontal para facilitar y agilizar la conmutación
- Capacidad de alta resolución 1920x1440
- Sistema Operativo Independiente – no requiere instalación de controladores ni software
- Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos
- Operación autoalimentada por USB

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	82506 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	USB B (4 pines)
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Para utilizar el SV431USB con un teclado USB equipado con puertos USB adicionales, como el teclado Apple Macintosh, o para utilizar el SV431USB con un concentrador USB, es necesario disponer de una fuente
------	--



de alimentación adicional

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N N

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
Ancho del Producto	5.1 in [13 cm]
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Peso del Producto	34.9 oz [988 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.6 in [29.5 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [72 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.8 lb [1.3 kg]

Contenido de la



Caja

Incluido en la Caja

Conmutador KVM VGA USB de 4 Puertos

Topes de Goma

Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

