

## 2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231DPDDUA



De SV231DPDDUA 2-poort USB Dubbele DisplayPort KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub combineert de digitale weergavenormen van de volgende generatie met naadloze KVM-bediening, zodat u kunt omschakelen tussen 2 dubbele DisplayPort-systemen. Ook ideaal voor systemen met een enkele DisplayPort-uitgang en een tweede videobron, zoals DVI of HDMI, met behulp van een voordelige adapter. Met de dubbele KVM-switch kunt u meerdere computers bedienen voor multimedietoepassingen met hoge resoluties tot 2560x1600 (bij 60 Hz) met DisplayPort HD-audio, evenals 2-kanaals analoge audio en microfoon-ingang. Geschikt voor hoogwaardige statische weergave, zoals medische toepassingen (MRI, röntgen, etc.) met een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Voor aandelenhandel via twee beeldschermen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen
- Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

## Features

- Dubbele DisplayPort-aansluitingen - geen adapter nodig
- Ondersteunt resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
- Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
- 3,5 mm 2-kanaals stereo audio en microfoon
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Onafhankelijk van besturingssysteem
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- Volledige plug-and-play-ondersteuning via USB
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Audio kan onafhankelijk worden geschakeld
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Voldoet aan VESA en CEA
- Compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde

|                      |                              |                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>      | Warranty                     | 3 Years                                                                                                                             |
|                      | Audio                        | Ja                                                                                                                                  |
|                      | Inclusief kabels             | Nee                                                                                                                                 |
|                      | KVM-poorten                  | 2                                                                                                                                   |
|                      | Multi-monitor                | 2                                                                                                                                   |
|                      | Ondersteunde platforms       | USB                                                                                                                                 |
|                      | Op elkaar aansluitbaar       | Nee                                                                                                                                 |
|                      | PC-videotype                 | DisplayPort                                                                                                                         |
|                      | Rack-monteerbaar             | Nee                                                                                                                                 |
| <b>Prestaties</b>    | DVI-ondersteuning            | Ja - Dual-Link                                                                                                                      |
|                      | Hot-Key Selection            | Ja                                                                                                                                  |
|                      | IP-controle                  | Nee                                                                                                                                 |
|                      | Maximale digitale resoluties | WQXGA - 2560 x 1600                                                                                                                 |
|                      | Maximum aantal gebruikers    | 1                                                                                                                                   |
|                      | Ondersteuning breedbeeld:    | Ja                                                                                                                                  |
|                      | Poortselectie-ondersteuning  | Knopdruk en sneltoetsen                                                                                                             |
|                      | Schermmenu & sneltoetsen     | Nee                                                                                                                                 |
| <b>Connector(en)</b> | Console-aansluiting(en)      | 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk<br>2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk<br>4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk |
|                      | Hostaansluitingen            | 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk<br>4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk<br>4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk              |
| <b>Software</b>      | Besturingssystemen           | OS independent; No software or drivers required                                                                                     |
| <b>Indicatoren</b>   | LED-indicatoren              | 2 - Groen - online                                                                                                                  |
|                      |                              | 2 - Rood - PC geselecteerd                                                                                                          |
| <b>Voeding</b>       | Inclusief voedingsadapter    | Inclusief wisselstroomadapter                                                                                                       |
|                      | Ingangsspanning              | 110V-240V AC                                                                                                                        |
|                      | Ingangsstroom                | 0.8A                                                                                                                                |
|                      | Polariteit pin midden        | Positief                                                                                                                            |
|                      | Stekkertype                  | M                                                                                                                                   |
|                      | Uitgangsspanning             | 12 DC                                                                                                                               |

|                                 |                          |                                              |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|                                 | Uitgangsstroom           | 1.5A                                         |
|                                 | Vermogensopname          | 18                                           |
| <b>Gebruiksomgeving</b>         | Bedrijfstemperatuur      | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                  |
|                                 | Opslagtemperatuur        | 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)                 |
|                                 | Vochtigheid              | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid               |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product          | 6.3 in [161 mm]                              |
|                                 | Diepte product           | 3.9 in [100 mm]                              |
|                                 | Gewicht product          | 42.4 oz [1200 g]                             |
|                                 | Hoogte product           | 2.3 in [57.5 mm]                             |
|                                 | Kleur                    | Zwart                                        |
|                                 | Type behuizing           | Staal                                        |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Verzendgewicht (verpakt) | 45.9 oz [1300 g]                             |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - 2-poort dubbele DisplayPort KVM-switch   |
|                                 |                          | 1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU) |
|                                 |                          | 1 - Handleiding                              |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.