

Adaptador Multipuertos USB C - Mini Docking Station USB Tipo C con HDMI de 4K 30Hz
- con PD de 100W - con Hub Ladrón Concentrador USB de 3 Puertos - Red GbE - Base
Dock para Ordenador Portátil

ID del Producto: DKT31CHPDL



Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI® convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otros modelos de ordenador portátil equipados con USB-C™ en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C proporciona una salida de vídeo 4K HDMI, un puerto USB Type-C™ (datos/alimentación), dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit, todo a través de una conexión con el puerto USB-C o Thunderbolt 3™ de su ordenador portátil. Además, ofrece carga avanzada mediante entrega de potencia por USB 3.0, así como un cable anfitrión extralargo (25cm), para mayor alcance y mayor flexibilidad de la configuración.

El replicador de puertos portátil conecta su ordenador portátil con un monitor 4K HDMI (4096 x 2160p), lo cual permite crear una potente estación de trabajo. También conecta con un monitor ultraancho.

El concentrador USB-C a USB 3.2 Gen 2 incluye un puerto USB-C y dos puertos USB-A, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior.

Compatible con USB PD 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la alimentación y carga de su ordenador portátil, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se conecta un adaptador de alimentación por USB-C. PD 3.0 incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al cambiar de fuentes de alimentación (alimentación por bus y adaptador de alimentación por USB-C).

El puerto Ethernet Gigabit garantiza el acceso fiable en red mediante cable.

El modelo DKT31CHPDL está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: Para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe

ser compatible con la entrega de potencia por USB.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **FUNCIONALIDAD 5 EN 1:** Adaptador multipuertos USB-C (USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps) que soporta vídeo HDMI 4K 30Hz, 2 puertos USB-A (1 BC 1.2), 1 USB-C (de datos o PD de 100W) y un puerto de red de 1Gb
- **CABLE EXTRA LARGO:** Adaptador multipuertos USB Tipo C con cable integrado de 25cm, para reducir la tensión en el puerto en dispositivos como Surface Pro 7 y portátiles colocados en bases elevadoras
- **FLEXIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN:** Replicador de puertos USB-C alimentado por el bus USB o por el adaptador de su portátil USB-C. Permite hasta 100W de PD (PD 3.0) (15W para el dock y hasta 85W para carga)
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Hub para ultrabooks con USB-C Gen 1 y Gen 2, Chromebooks, tablets y portátiles con Thunderbolt 3, como HP, Dell y otros. Para Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS y Android
- **PORTÁTIL Y COMPACTO:** Diseño portátil todo en uno que permite llevarlo fácilmente en el maletín del portátil. Para su uso entre la oficina de la empresa y la oficina en casa, o en viajes de negocios

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	1
Soporte de Audio	Sí
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	USB-C
USB 3.0 Pass Through	Sí

ID del Conjunto de Chips IT6563, RTS5423, RTL8153B

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 30Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
PXE	Sí
Especificaciones Generales	Wake-on-LAN (WoL): Yes
MTBF	293.359 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	HDMI
	USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)
	USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente
	Ethernet
Conectores del Host	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Mac OS X® 10.6 Mac OS X® 10.6.2 Mac OS X® 10.7 Mac OS X® 10.8 macOS Sierra (10.12) macOS High Sierra (10.13) macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2016 Windows 7 Windows 8 Windows 10 Chrome OS iPadOS Android
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	Enlace
	Actividad

Requisitos de Energía



Adaptador de Corriente Incluido Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to +70
Temperatura de Almacenamiento	-10 to +55
Humedad	5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	9.8 in [25 cm]
Longitud del Producto	4.6 in [11.7 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [46.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
Peso del Producto	3.1 oz [87.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 oz [94.7 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	adaptador multipuerto usb-c
	Guía Rápida de Inicio



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

