

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 TO C14, 0.6m, Red

AP8702S-WWX340

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time

### Principales

Input Connection Type IEC 60320 C14

Longueur de câble 0,61 m

Nombre de câbles 6

### Physique

Couleur Rouge

Hauteur 24 cm

Largeur 7 cm

Profondeur 4 cm

Poids du produit 0,7 kg

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

### Entrée

Courant de ligne max 10 A

Limites du courant d'entrée 10 A

### Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase 10 A

Nombre de prises d'alimentation 1 CEI 60320 C13

Longueur du cordon 0,61 m

### Conformité

Certifications du produit CCC  
PSE  
VDE

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...70 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...75 °C
Humidité relative de stockage	20...80 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Poids de l'emballage 1	0,7 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------