



## USB 3.1 Typ C Kabel, 5A PD, Anthra Line

No.:

0,5 m - 36900

1,0 m - 36901

1,5 m - 36902

### Beschreibung

- Professionelle USB 3.1 Typ C Stecker an Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 10Gbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 3.1 Typ C Stecker an Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Anthra Line USB 3.1-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed+) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Power Delivery (PD) garantiert mit einer Leistung von bis zu 100 Watt (5A) ein sehr schnelles Laden über USB.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m und 1.5m

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 3.1 Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB 3.1 Stecker Typ C
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze

- Beschichtung der Pins: 24K Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 12.7x30.8x7.3mm (0.5x1.21x0.29in)

#### **Kabelkonstruktion**

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 3.1
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.8mm (0.19in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 24/30/32AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht 85%

#### **Spezifikationen**

- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
- Minimaler Biegeradius: 48mm (1.89in)
- Betriebstemperatur: -20 °C - 80 °C (-4 °F - 176 °F)
- Lagertemperatur: -25 °C - 85 °C (-13 °F - 185 °F)

#### **Sonstiges**

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

#### **Verkaufsinformationen**

- No. 36900
- EAN: 4002888369008

#### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar**

- 36900 - 0.5m (1.64ft)
- 36901 - 1m (3.28ft)
- 36902 - 1.5m (4.92ft)