



Hub e Convertitore Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1

Cod.Art.: 43379

Descrizione

- Connette un computer dotato di porta USB 3.2 Tipo C o tipo A ad una rete Gigabit Ethernet
- Fornisce 3 porte USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0 Tipo A aggiuntive
- Velocità di trasferimento USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed fino a 5Gbps
- Supporta modalità 10/100/1000BASE-T, full e half duplex
- 2 anni di garanzia

L'Hub e Convertitore Ethernet USB 3,1 Lindy permette di connettere facilmente un ultrabook, netbook o tablet ad una rete Gigabit Ethernet tramite una porta USB Tipo C e fornisce anche 3 porte aggiuntive USB 3.1 Gen 1 / 3.0 Tipo A.

Questo convertitore è la soluzione ideale per ultrabook or tablet non provvisti di una connessione di rete cablata e che forniscono solo un limitato numero di porte USB.

Grazie al design compatto e leggero l'Hub e Convertitore Ethernet USB 3,1 è particolarmente pratico da trasportare ed essendo alimentato solo da Bus USB non richiede alimentatori esterni. Il convertitore è compatibile con porte Thunderbolt 3 rendendolo un ottimo complemento per diversi dispositivi inclusi i MacBook.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo A e Tipo C a RJ45 & 3x USB Tipo A
- Standard interfacce: USB 3.2/3.1 Gen 1 / USB 3.0, Gigabit LAN
- Larghezza di banda supportata: 5Gbps, 10/100/1000Mbps
- Chipset: RTL8153B (LAN), GL3510 (Hub)
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A e Tipo C, incluso Thunderbolt 3/4
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Supporta Wake on LAN (WoL)

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C e Tipo A (Maschio)
- Uscite: 1 x RJ45 (Femmina), 3 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 107x28x12.5mm (4.2x1.1x0.49in)
- Lunghezza del cavo: 150mm (5.91in)
- Materiale: ABS e Alluminio
- Peso netto: 0.05kg (0.11lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F -104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 5 -90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Grigio

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 160x90x21mm (6.3x3.54x0.83in)
- Peso complessivo: 0.1kg (0.22lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP 65

Contenuto della confezione

- Hub & Converter USB 3.2 Gen 1 Gigabit Ethernet
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43379
- EAN: 4002888433792

© LINDY 2023