

Hub adaptateur USB vers série RS232 DB9 8 ports

N° de produit: ICUSB2328



Le hub adaptateur USB ICUSB2328 vers série RS232 DB9 8 ports vous permet de connecter jusqu'à 8 appareils série RS232 à votre Mac, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau par le biais d'un seul port USB, comme si l'ordinateur était doté de connecteurs série DB9M intégrés. Compact, le concentrateur série RS232 a été conçu pour économiser l'espace de travail. Il est alimenté par bus pour éliminer le recours à un adaptateur d'alimentation externe ou une à prise murale. Il s'agit d'une solution économique pour combler l'écart entre les ordinateurs compatibles USB d'aujourd'hui et les périphériques série RS232 traditionnels. Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de connecter des modems, des tablettes graphiques, des souris, des lecteurs de code à barres, des récepteurs GPS, des adaptateurs de terminal RNIS, des téléphones mobiles, des scanners ainsi que de l'équipement UPS et POS à votre système
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Spécifications techniques

- Permet d'ajouter 8 ports série RS232 en utilisant l'USB
- Alimenté par bus – Sans adaptateur d'alimentation externe

- Installation plug-and-play facile
- Conformité totale avec les spécifications USB 1.et compatible avec USB 2.0

Matériel

| | |
|-----------------------|----------------|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Nombre de ports | 8 |
| Interface | Série |
| Type de bus | USB 2.0 |
| Style de port | Hub externe |
| ID du chipset | FTDI - FT232RL |

Performance

| | |
|---------------------|------------|
| Protocole série | RS-232 |
| Débit en bauds max. | 921,6 Kb/s |
| Bits de données | 7, 8 |
| PEPS | 256 Bytes |

Connecteur(s)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Types de connecteur | USB B (4 broches) |
| Ports externes | DB-9 (9 broches , D-Sub) |

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 à 10.15 Linux Kernel 3.0.x à 5.4.x <i>(Versions LTS Uniquement)</i> |
|--------------------------------------|---|

Alimentation

| | |
|----------------------------------|--|
| Adaptateur d'alimentation inclus | Non inclus (non requis pour les applications standard) |
|----------------------------------|--|

| | |
|---------------------|---------|
| Tension de sortie | 5 DC |
| Courant de sortie | 1A+ |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | M |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| Humidité | 5~95% RH |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur de câble | 6.0 ft [1.8 m] |
| Longueur du produit | 5.9 in [15 cm] |
| Largeur du produit | 2.6 in [66.5 mm] |
| Hauteur du produit | 1.0 in [26 mm] |
| Poids du produit | 30.4 oz [860 g] |

Informations d'emballage

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 11.2 in [28.5 cm] |
| Package Width | 6.3 in [15.9 cm] |
| Package Height | 2.0 in [52 mm] |
| Poids brut | 29.7 oz [840 g] |

Contenu du



paquet

Inclus dans le paquet Concentrateur série 8 ports

Cable série de dérivation

Câble USB 1,8 m

CD de pilote

Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

