Kensington

Datenblatt

SD5765T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation (DFS)

Artikelnummer: K34112EU | EAN Code: 5028252636681

Mehr Leistung für Ihr Surface

Die SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K Dockingstation ist ideal für Berufstätige und Kreative, die Thunderbolt™-basierte Surface-Geräte verwenden und mehr Geschwindigkeit für die Arbeit mit großen Dateien, Unterstützung für mehrere 4K-Monitore und mehr Anschlussmöglichkeiten benötigen. Sie ist eine High-Speed Dockingstation, die alles bietet, was Sie brauchen, um Ihre Produktivität jetzt und in Zukunft zu steigern.

Die SD5765T wurde exklusiv für Surface entwickelt und bietet mehr Geschwindigkeit, mehr Leistung und mehr Videooptionen. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit/s, Unterstützung für Single 8K oder Dual 4K @ 60 Hz, 2 x HDMI®-Anschlüssen, mehreren USB-C®- und USB-A-Anschlüssen, bis zu 96 W dynamischer Power Delivery und Daisy-Chaining über Thunderbolt™ 4 bietet die SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K Dockingstation ein echtes Plug-and-Play-Erlebnis und einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Besondere Merkmale:

- **Exklusiv für Surface entwickelt, um ein nahtloses Docking- und Ladeerlebnis zu bieten**
- **Überträgt bis zu 40 Gbit/s an Daten, Video und Audio**
- **Unterstützt bis zu Single 8K @ 60 Hz über einen Thunderbolt 4 Anschluss (DSC aktiviert) oder Dual 4K @ 60 Hz über 2 x HDMI Anschlüsse**
- **Unterstützt bis zu 96 W Power Delivery und passt sich automatisch für optimale Leistung an**
- **Das 13-in-1-Design umfasst Thunderbolt™, USB-C®, USB-A, HDMI®, Ethernet, eine Kombo-Audiobuchse und Micro-und SD-Kartenleser**

Designed for Microsoft Surface

Datenblatt

SD5765T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation (DFS)

Artikelnummer: K34112EU | EAN Code: 5028252636681

Vorderseite

Kombo-Audiobuchse	SD/Micro SD 4.0-Kartenleser	USB-A	USB-A	Thunderbolt 4 DFP	Thunderbolt 4 Host-Anschluss
3,5 mm	UHS-II	3.2 Gen 1 5 Gbit/s 5 V/0,9 A	3.2 Gen 1 5 Gbit/s 5 V/0,9 A	40 Gbit/s 5 V/3 A	Dynamische PD bis zu 96 W 40 Gbit/s

Rückseite

DC 20 V Eingang	HDMI	HDMI	USB-A	USB-A	USB-C	Ethernet
	2.0	2.0	3.2 Gen 2 10 Gbit/s 5 V/0,9 A	3.2 Gen 2 10 Gbit/s 5 V/0,9 A	3.2 Gen 2 10 Gbit/s 5 V/1,5 A	1 Gbit/s

Kensington

Datenblatt

SD5765T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation (DFS)

Artikelnummer: K34112EU | EAN Code: 5028252636681

Designed for Microsoft Surface



Exklusiv entwickelt für Surface

Kensington entwickelt gemeinsam mit Microsoft professionelle Konnektivitätslösungen, die genauso gut aussehen wie sie funktionieren. Schließen Sie Ihr Surface Gerät wie gewohnt an und erleben Sie ein perfektes Docking- und Ladeerlebnis.

Plug & Play

Bietet eine schnelle und leistungsstarke Plug-and-Play-Lösung für Thunderbolt™-basierte Surface-Geräte mit Windows (10 oder höher).

Thunderbolt™ 4-Technologie

Übertragen Sie Daten, Video und Audio mit bis zu 40 Gbit/s (10 Gbit/s für USB-C Gen2 Laptops, 5 Gbit/s für USB-C Gen1 Laptops) über das mitgelieferte 0,8 m lange Thunderbolt 4 Kabel. Bietet Daisy-Chain-Unterstützung für SSDs, Monitore und andere Thunderbolt-Geräte. Blockiert den unbefugten Zugriff von Peripheriegeräten auf Ihren Systemspeicher durch den Intel VT-d DMA-Schutz.

Single 8K oder Dual 4K Unterstützung für Thunderbolt-Geräte

Erhöhen Sie die visuelle Produktivität mit der Auflösung, dem Kontrast und der Farbtiefe von Ultra HD. Unterstützt bis zu Single 8K @ 60 Hz über einen Thunderbolt 4 Anschluss, wenn DSC aktiviert ist, oder Dual 4K @ 60 Hz über 2 x HDMI Anschlüsse.

3 Jahre
Garantie

Bis zu 96 W Dynamic Power Delivery

Liefert Strom, wann und wo immer Sie ihn brauchen - für den Host und angeschlossenes Zubehör. Unterstützt bis zu 96 W Power Delivery und bietet optimale Leistung in jedem Anwendungsszenario.

Produktives 13-in-1 Design

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit 2 x HDMI-Anschlüssen, 1 x Thunderbolt 4-Anschluss, 1 x Thunderbolt 4-Host-Anschluss, 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s-Anschluss, 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s-Anschluss, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s-Anschluss, 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss, 1 x Audio-Kombobuchse und UHS-II 4.0 SD/Micro SD-Kartenleser.

Platzsparende Montageoption und Slots für Kabelschlösser

Maximale Arbeitsfläche und weniger Kabelsalat durch Anbringung Ihrer Dockingstation abseits des Geschehens. Montagehalterung separat erhältlich (K34050WW). Die Steckplätze für Standard- und Nano-Schlösser ermöglichen es Ihnen, Ihr IT-Equipment mit einem separat erhältlichen Kensington-Kabelschloss (K65020EU oder K65021WW) zu schützen.

Branchenführende Qualität, Garantie und Support

Die SD5765T Thunderbolt™ 4 Dual 4K Dockingstation überzeugt durch unsere gewohnte Qualität und verfügt über eine dreijährige Garantie.

Kensington®

Technische Spezifikationen

SD5765T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation (DFS)

Artikelnummer: K34112EU | EAN Code: 5028252636681

Systemanforderungen

Unterstützte Geräte	Unterstützt Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 oder höher
Plug & Play	Ja
Software	Unter Windows muss die Intel Thunderbolt™-Software aktiviert werden
Erforderliche Systemressourcen	CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
Weitere Informationen zur Software	DockWorks-kompatibel
USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A & 20 V/4,8 A (bis zu 96 W Dynamic Power)

Dockingstation

Technologie	Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4 Controller

USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp	Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 Anschluss
Hostanbindung	Unterstützt Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4

USB-Verbindung

Anschlüsse	Vorderseite : - 1 x Thunderbolt™ 4 Host Anschluss (bis zu 96 W Dynamic PD, 40 Gbit/s) - 1 x Thunderbolt™ 4 DFP (bis zu PD 5 V/3 A, 40 Gbit/s) - 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/0,9 A) - 1 x SD/Micro SD 4.0 Kartenleser (UHS-II) - 1 x 3,5 mm Audio-Kombo-Buchse Rückseite: - 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/1,5 A) - 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A) - 2 x HDMI 2.0 - 1 x 1 Gbit/s Ethernet

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss	RJ45
Kompatible Ethernet-Übertragungsraten	10/100/1.000 Mbit/s

Host-Anschlussmöglichkeiten

Host-Docking-Anschluss	Thunderbolt™ 4 Upstream-Anschluss PD bis zu 96 W, Dynamic Power

Kensington®

Technische Spezifikationen

SD5765T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation (DFS)

Artikelnummer: K34112EU | EAN Code: 5028252636681

Video-Anschlüsse

Video-Verbindungen	1 x Thunderbolt™ 4 2 x HDMI 2.0
Maximal unterstützte Auflösung	Siehe nachfolgende Tabelle

	★	HDMI	HDMI + HDMI
Thunderbolt ™ 4 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	8K @ 60Hz*	4K @ 60Hz	4K @ 60Hz

	★ Hz	HDMI Hz	HDMI Hz + HDMI Hz
Thunderbolt ™ 4 Surface Pro 9-Intel® Surface Pro 8 Surface Laptop 5 Surface Laptop Studio	4K bis zu 120 Hz* oder 1080p bis zu 240 Hz	1080p bis zu 240 Hz	1080p bis zu 240 Hz

* Die Unterstützung für Display Stream Compression (DSC) basiert auf den Fähigkeiten des Hostgeräts und des Monitors.

★



Audio-Anschlüsse

Audio-Verbindungen	1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss

LED-Anzeige

Blaue LED	Stromanzeige

Materialspezifikationen

Außen	Gehäuse: Aluminium / PC und ABS
Unterseite	PC + ABS
Produktfarbe	Deep Space Grau / PMS Schwarz

Sonstige Merkmale

Kensington Security-Slot	Kensington Security Slot Kensington Nano Security Slot
VESA-kompatibel	Ja, mit K34050WW

Produktabmessungen

Kabelabmessungen	0,8 m
Gewicht	0,36 kg
Abmessungen ohne Peripheriegeräte	225 x 85 x 22 mm
Gehäusefarbe & -material	Schwarz PMS, PC+ABS mit Struktur Deep Space Grau Aluminium
Stellfläche	191,25 cm^2

Kensington®

Technische Spezifikationen

SD5765T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation (DFS)

Artikelnummer: K34112EU | EAN Code: 5028252636681

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Einzelhandelspackung:
Verpackungsinformationen	242 x 108 x 100 mm
Verpackungsgewicht	1,19 kg
Lieferumfang	1 x SD5765T Dockingstation 1 x Thunderbolt™ 4-Kabel, passiv (0,8 m) 1 x Netzteil (135 W) 1 x Bedienungsanleitung 1 x Garantiekarte 1 x Konformitätserklärung 1 x Begrüßungskarte
Umkarton	Anzahl: 6 Stück

Strom & Umgebungsbedingungen

Nennleistung Netzteil	Eingang: 100-240 V, AC 50/60 Hz, 2A Ausgang: 21 V DC 6,4 A (134,4 W)
Relative Luftfeuchtigkeit	55 % bei Betriebstemperatur von 25 °C
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagertemperatur	0 bis 60 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	China
Zertifizierungen & Konformität	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	3 Jahre – weltweit

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. © 2023 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT41472DE

Kensington
The Professionals' Choice™

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER: +49 (0)800 - 72 38 49 | sales.dach@kensington.com