Adaptateur USB 3.0 vers DisplayPort 4K 30Hz

Nº de produit: USB32DPES2

Cet adaptateur USB vers DisplayPort vous permet de connecter votre ordinateur à un écran DisplayPort 4K en utilisant un port USB 3.0 Type-A, même si votre ordinateur ne prend pas en charge la vidéo 4K.

Cet adaptateur USB vers DP vous permet d'augmenter votre productivité en vous offrant un plus grand espace d'affichage pour travailler. En multipliant les écrans, vous obtenez la possibilité d'accéder simultanément à deux applications en plein écran. Vous pouvez ainsi consulter des documents de référence sur un écran tout en travaillant sur l'autre. Cet adaptateur prend même en charge la rotation de l'écran à la verticale, idéale pour lire des feuilles de calcul, des fils d'actualités ou encore des informations boursières.

L'adaptateur pour écrans multiples est alimenté par le port USB Type-A de votre ordinateur. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous encombrer d'un adaptateur d'alimentation externe. En outre, les pilotes s'installent rapidement et facilement en une seule fois, quel que soit le nombre d'adaptateurs vidéo que vous connectiez.

Même si votre système ne prend pas en charge la vidéo 4K en natif, cet adaptateur vidéo USB vous permet d'obtenir la qualité d'image de la vidéo Ultra HD. Grâce à la prise en charge du format 4K à 30 Hz, vous obtenez une qualité d'image parfaitement nette, plus riche et fidèle que le format HD traditionnel, et qui offre bien plus de détails sur les images sombres comme claires.

Le modèle USB32DPES2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Dupliquez ou agrandissez votre bureau sur un écran supplémentaire

• Affichez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans

• Affichez des données telles que des fils d'actualités ou des informations boursières sur plusieurs écrans

Spécifications techniques

• Augmentez votre productivité en travaillant en multitâche sur un écran supplémentaire indépendant

• Obtenez des performances vidéo USB remarquables grâce à la prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 30 Hz

• Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est requis, pour une installation simplifiée

• Prise en charge (audio stéréo) à 2 voies

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	USB 3.0
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	DisplayPort
	Prise en charge audio	Oui
	USB Pass-Through	Non
	Mémoire	64MB
	ID du chipset	Trigger - T6-688L
Performance		
	Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30Hz
	Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

		Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Stéréo 2 voies
	Spécifications générales	Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme Trigger. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme DisplayLink ou Fresco.
Connecteur(s)		
	Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connecteur B	DisplayPort (20 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 11 Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
	Certifié Microsoft WHQL	Oui
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé) Mémoire du système : 4 Go
	Remarque	Cet adaptateur vidéo USB utilise un chipset de la famille Trigger. Si vous connectez cet appareil à un ordinateur en même temps que d'autres adaptateurs vidéo USB ou que des stations d'accueil, évitez d'utiliser des appareils ayant des chipsets d'autres familles, comme DisplayLink® ou Fresco Logic® Connectez jusqu'à cinq adaptateurs vidéo USB à un seul ordinateur. La prise en charge de plusieurs adaptateurs varie en fonction des ressources de votre système

		Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo
Alimentation		
	Adaptateur d’alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 133°F)
	Température de stockage	-15°C to 75°C (5°F to 167°F)
	Humidité	< 85 % sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	7.9 in [20 cm]
	Longueur du produit	3.0 in [75 mm]
	Largeur du produit	2.2 in [55 mm]
	Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
	Poids du produit	2.0 oz [58 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.5 in [38 mm]
	Poids brut	6.7 oz [190 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	Adaptateur vidéo USB

Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis