



## USB 3.1 C/C Aktiv-Verlängerung 5m

No.: 43271

### Beschreibung

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s
- Mit DC-Buchse für optionalen Anschluss eines Netzteils
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie

Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.1 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung mit verdrehsicherem USB Typ C Stecker und USB Typ C-Buchse ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB Typ C-Stecker, z.B. Speichersticks, Tablets oder Smartphones, in einer größeren Distanz von 5m ohne Verringerung der Datentransferrate.

Ideal ist die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung z.B. wenn man ein USB-Gerät in größerer Entfernung anschließen möchte, z.B. einen Multifunktionshub mit diversen Schnittstellen, eine fest installierte Webcam in einem Meetingraum, oder wenn der wiederholte Zugang zu einem Gerät schwierig ist. Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB 3.1 Typ C- oder Thunderbolt 3-Anschluss und somit das perfekte Erweiterungstool für neuere Notebooks, Macbooks und PCs mit USB Typ C-Anschluss.

Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, verfügt aber auch über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf.

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB Buchse Typ C
- Stromversorgung/Netzteil: 3.5/1.35mm DC Buchse
- Gehäusematerial: Aluminium
- Beschichtung des Steckverbinders: vernickelt
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
  - USB C Stecker: 11.65x36x6.5mm (0.46x1.42x0.26in)
  - USB C Buchse (Gehäuse): 28.6x45x14.1mm (1.13x1.77x0.56in)

#### Kabelkonstruktion

- Länge: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Farbe: Schwarz

- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.6mm (0.18in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 28AWG+28AWG+22AWG
- Schirmung: 85% verzinnertes Kupfer

#### **Spezifikation**

- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s
- Nominale Dämpfung: -
- Minimaler Biegeradius: 36mm (1.42in)
- Maximale Zugbelastung:
- Betriebstemperatur: 0 °C to 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Lagertemperatur: -10 °C to 60 °C (14 °F - 140 °F)
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

#### **Sonstiges**

- Verpackungstyp: Karton
- Verpackungsmaße: 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)
- Nettogewicht: 0.198kg (0.44lb)
- Gesamtgewicht: 0.253kg (0.56lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Verkaufsinformationen**

- No.: 43271
- EAN: 4002888432719