

Convertisseur vidéo composite et S-Video vers HDMI avec audio - 720p

Product ID: VID2HDCON2



Ce convertisseur S-Vidéo ou composite vers HDMI® avec audio vous permet de connecter un périphérique S-Vidéo ou composite analogique, avec prise en charge de l'audio RCA G/D, à votre écran ou téléviseur HDMI.

Installation et utilisation faciles

Équipé d'un menu d'affichage à l'écran (OSD) et de commutateurs de sélection garantissant une configuration simple, ce convertisseur vidéo compact S-Vidéo vers HDMI s'installe rapidement et facilement, pour une véritable expérience plug-and-play.

Réalisez des économies sur les coûts de mise à niveau

Ce convertisseur HDMI peut fonctionner à la fois avec les systèmes NTSC et PAL et prend en charge des résolutions de sortie allant jusqu'à 720p pour s'intégrer de façon homogène à presque tous les écrans.

Grâce à ce convertisseur analogique vers HDMI, vous pouvez continuer à utiliser vos appareils existants (caméscopes, lecteurs de DVD, etc.) avec votre écran ou moniteur HDMI, ce qui vous permet d'économiser sur la mise à niveau de votre équipement. Il est idéal pour les salles de conférence, les équipements d'imagerie médicale et le visionnage d'anciennes vidéos familiales sur votre écran ou téléviseur HD.

Prise en charge audio

Ce convertisseur AV (audio-vidéo) est doté d'une connexion audio RCA G/D intégrée qui combine les entrées audio et vidéo en une seule sortie HDMI, évitant ainsi de devoir brancher un câble audio séparé sur l'écran de destination.

Le modèle VID2HDCON2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Affichez des vidéos à partir de vos anciens lecteurs de DVD, consoles ou magnétoscopes sur un écran ou téléviseur HDMI
- Adaptez la vidéo VHS aux nouveaux téléviseurs HD de vos salles de classe
- Convertissez un équipement d'imagerie médicale ancienne génération pour un affichage sur des écrans d'ordinateur
- Affichez la sortie du caméscope sur les téléviseurs ou les écrans équipés d'une entrée HDMI
- Contrôlez vos caméras de surveillance avec des signaux analogiques composites à l'aide d'écrans ou de téléviseurs HDMI
- Permet la connexion des équipements vidéo existants à de nouveaux projecteurs dans les salles de réunion

Spécifications techniques

- Convertissez et améliorez les entrées S-vidéo et autres entrées composites analogiques en sorties vidéo HDMI
- Dispose d'un affichage à l'écran pour faciliter la sélection des paramètres
- Prend en charge les résolutions haute définition standard jusqu'à 720p
- Conception entièrement matérielle, sans installation logicielle requise
- Le convertisseur vidéo prend en charge les entrées NTSC et PAL

Matériel	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Audio RCA
		Composite
		S-Video
	Normes de l'industrie	NTSC 3.58 et PAL
	Prise en charge audio	Oui
Sortie AV	HDMI	
Performance	Résolutions prises en charge	HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
		1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle Input
		1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Input
		2 - RCA Femelle Input
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation
		2 - Vidéo composite, DEL S-Vidéo
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	2.5
	Courant de sortie	1
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10~85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	23.000
	Largeur du produit	75.000
	Longueur du produit	15.4 cm [6.1 in]
	Poids du produit	251.000

	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	60.000
	Package Length	250.000
	Package Width	200.000
	Poids brut	578.000
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur composite/S-vidéo vers HDMI
		1 - Adaptateur d'alimentation universel
		1 - Guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis