



Câble DisplayPort 1.4, Gold Line

N° Art.:
0,5 m - 36290
1 m - 36291
2 m - 36292
3 m - 36293
5 m - 36294
7,5 m - 36295
10 m - 36296
15 m - 36297
20 m - 36298

Description

- Câble DisplayPort de haute qualité possédant un blindage total et des contacts or
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K UHD 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit , 3D stéréoscopique comprise
- Connecteur conçu pour une faible atténuation avec contacts revêtus d'or 24 carats pour une transmission des signaux sans perte de qualité, même sur de grandes distances
- Prend en charge les spécifications DisplayPort 1.2
- Garantie 25 ans

"Cable Lines" représente un concept unique dans les solutions de connectivité Lindy. Les câbles DVI-D Dual Link Gold issus de ce concept sont sans compromis et de haute performance pour répondre aux besoins et environnements professionnels.

Ces câbles de haute qualité ont une faible atténuation et permettent une transmission fiable et sans perte du signal.

Les broches en or 24 carats, le triple blindage (constitué d'un feillard aluminium avec couverture à 100%, et d'une tresse de cuivre étamé avec couverture à 85%) permettent une transmission du signal sans perte avec une large bande passante.

Les résolutions prises en charge vont jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, 3D stéréoscopique et HDCP compris. Le câble DisplayPort Gold Line est certifié conforme à la norme DisplayPort 1.2, ce qui lui permet d'être compatible avec tous les appareils fonctionnant en DisplayPort.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m et 20m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: DisplayPort mâle
- Connecteur B: DisplayPort mâle
- Matériau du boîtier : revêtement plaqué or 24 carats et alliage de zinc
- Revêtement du connecteur: or 24 carats 3µm
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: or 24 carats 15µm
- Dimensions (approx.) LxIxH: 19.7x12x38.9mm (0.77x0.47x1.53in)

Détails du câble

- Longueur: 1m (3.28ft)
- Norme: DisplayPort 1.4
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 9mm (0.35in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre OFC désoxygéné
- Section des conducteurs: 24AWG
- Blindage: tresse cuivre (couverture 85%)

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 32.4 Gbit/s
- Résolution maximale: 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8 bit et 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8bit
- Atténuation nominale: 300kHz-825MHz - <5dB, 825MHz-2.475GHz - <5dB, 2.475GHz-4.125GHz - <12dB, 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Rayon de courbure minimal: 90mm (3.5in)
- Température de fonctionnement: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Température de stockage: -25°C - 80°C (-13°F - 176°F)

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 25
- Certifié: RoHS, REACH, UL

Informations commerciales

- No. 36291
- EAN: 4002888362917

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36290 - 0.5m (1.64ft)
- 36291 - 1m (3.28ft)
- 36292 - 2m (6.56ft)
- 36293 - 3m (9.84ft)
- 36294 - 5m (16.40f)
- 36295 - 7.5m (24.61ft)
- 36296 - 10m (32.81ft)
- 36297 - 15m (49.21ft)
- 36298 - 20m (65.62ft)