



1m Cat.5e U/UTP Netzwerkkabel, grau

Artikelnummer: 48362

Beschreibung

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
- Cat.5e U/UTP
- Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
- Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

U/UTP -Patchkabel, Cat.5e (100MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T).

Cat.5e-Kabel, konzipiert für Betriebsfrequenzen bis 100MHz. Mit der als Folienschirm ausgeführten Gesamtschirmung (F/UTP) versieht dieser Kabeltyp in vielen Installationen seit Jahrzehnten im Prosumer-Bereich wie im professionellen Segment zuverlässig seinen Dienst, da es für Gigabit-Ethernet problemlos verwendet werden kann. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45-Stecker
- Steckverbinder B: RJ45-Stecker
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Beschichtung des Steckverbinders: -
- Pin Konstruktion: Kupferlegierung
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 11.6x22.8x8.3mm (0.46x0.90x0.33in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 1m (3.28ft)

- Farbe: Grau
- Typ: Cat.5e
- Manteldurchmesser: 4.8mm (0.19in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 26AWG
- Schirmung: -

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 100MHz
- Nominale Dämpfung: 24dB/100m @100MHz
- Minimaler Biegeradius: 57mm (2.24in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 48362
- EAN: 4002888483629

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 48360 - 0.3m (0.98ft)
- 48361 - 0.5m (1.64ft)
- 48362 - 1m (3.28ft)
- 48363 - 2m (6.56ft)
- 48364 - 3m (9.84ft)
- 48365 - 5m (16.44ft)
- 48366 - 7.5m (24.61ft)
- 48367 - 10m (32.81ft)
- 48368 - 15m (49.21ft)
- 48369 - 20m (65.62ft)
- 48370 - 30m (98.43ft)
- 48371 - 40m (131.23ft)
- 48372 - 50m (164.04ft)
- 48373 - 60m (196.85ft)
- 48374 - 70m (229.66ft)
- 48375 - 80m (262.67ft)
- 48376 - 90m (295.28ft)
- 48377 - 100m (328.08ft)

© LINDY 2021