

Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir

Product ID: MDP2VGA2



Le convertisseur Mini DisplayPort vers VGA MDP2VGA2 vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (MacBook® ou tout appareil Microsoft® Surface™ Pro doté d'un port Mini DP) à un écran ou vidéoprojecteur VGA, vous épargnant ainsi les frais de mise à niveau vers un écran compatible Mini DisplayPort.

Avec un encombrement réduit et aucun adaptateur d'alimentation externe, cet adaptateur Mini DP vers VGA garantit une portabilité maximale pour un accessoire parfaitement adapté aux ordinateurs portables.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2VGA2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur VGA comme écran
- Connectez directement votre écran VGA (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort 1.2
- Connectez votre Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 ou Surface Pro 2 à un écran VGA

Features

- Prise en charge de résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
- Installation plug-and-play
- Compatibilité avec la norme DisplayPort 1.2

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	DisplayPort
	ID du chipset	Analogix - ANX9833
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	VGA
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (output)
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (input)
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.3 in [8 mm]
	Largeur du produit	1.4 in [35 mm]
	Longueur de câble	7.1 in [180 mm]
	Longueur du produit	8.7 in [220 mm]
	Poids du produit	1 oz [27 g]
Informations d'emballage	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
	Poids brut	1.3 oz [36 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.