



Cavo USB 3.1 Tipo C a A Anthra Line con 5A, 1.5m

No.: 36912

USB Tipo C Maschio a A Maschio

Descrizione

- Cavo USB 3.1 Tipo C a A, 5A, professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati SuperSpeed+ fino a 10Gbps
- Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 3.1 Tipo C a A Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I connettori USB Tipo C sono reversibili, possono essere inseriti in qualsiasi verso. Si tratta di un cavo completamente bidirezionale con negoziazione automatica tra sorgente e periferica.

I cavi USB 3.1 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori e contatti placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati SuperSpeed+ fino a 10Gbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati. Questi cavi sono E-marked compatibili con le specifiche power delivery per trasferire fino a 100W (5A) al dispositivo collegato.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m e 1.5m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 3.1 Tipo C Maschio
- Connettore B: USB 3.1 Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro 24K
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Placcato oro 24K

- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A: 15.5x35.1x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - C: 12.7x30.8x7.3mm (0.5x1.21x0.29in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1.5m (4.92ft)
- Standard: USB 3.1
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.5mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 24/30/32AWG
- Schermatura: Maglia in rame stagnato 85%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 10 Gbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 0.5-1.5m: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
- Raggio minimo di curvatura: 45mm (1.77in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36912
- EAN: 4002888369121

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36910 - 0.5m (1.64ft)
- 36911 - 1m (3.28ft)
- 36912 - 1.5m (4.92ft)

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131