

Adaptateur MultiPorts 3-en-1 vers HDMI - Convertisseur USB-C 4K 60Hz, HDMI ou Mini DisplayPort vers HDMI pour Salles de Conférences - Adaptateur Digital AV Video pour Écrans/Affichages HDMI

N° de produit: CDPHMDMP2HD



Cet adaptateur multiport vers HDMI offre plusieurs options d'hôte, en connectant votre périphérique USB-C™, HDMI® ou Mini DisplayPort™ à un écran HDMI. L'adaptateur AV numérique prend en charge le HDR (High Dynamic Range) et fournit des images plus nettes avec une vidéo améliorée.

Avec des couleurs plus vives et un plus grand contraste, l'adaptateur est idéal pour :

- Créer des visuels accrocheurs pour la photographie, la vidéographie, la cinématographie
- Diffuser des présentations enrichies

Avec cet adaptateur AV HDMI 4K et ses trois connexions d'entrée populaires, plus besoin de plusieurs adaptateurs. Il est compatible avec les appareils les plus courants, vous permettant ainsi de vous connecter où que vous soyez. L'adaptateur peut également être connecté en permanence aux écrans HDMI des salles de réunion ou de conférence, ce qui permet de réduire le temps de configuration.

L'adaptateur HDMI 3-en-1 est entièrement compatible avec votre équipement HDMI 2.0b ; il prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz (3840 x 2160) et des bandes passantes jusqu'à 18 Gbit/s. Le convertisseur vidéo est également rétrocompatible avec les résolutions inférieures, y compris la HD 1080 p, ce qui le rend idéal pour votre configurateur de bureau ou votre bureau à domicile.

La prise en charge HDR vous permet de profiter d'images réalistes présentant des couleurs, une clarté et un contraste accrus, ainsi qu'une luminosité supérieure à l'imagerie numérique standard.

L'adaptateur dispose également de sorties son 2 canaux, quel que soit l'hôte auquel vous êtes connecté, pour une expérience audiovisuelle harmonieuse.

Pour garantir une utilisation et une installation faciles, cet adaptateur multi connecteur prend en

charge une configuration Plug & Play homogène avec n'importe quel système d'exploitation, y compris macOS, Windows, Ubuntu, Chrome et Android.

Cet adaptateur AV multiport bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Permet de connecter un moniteur, un téléviseur ou un projecteur HDMI 4K
- Idéal pour les salles de réunion, les salles de conférence ou les espaces de travail partagés

### Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR 3 EN 1** : cet adaptateur multiport vers HDMI offre trois options de port hôte courantes, notamment USB-C, HDMI ou Mini DisplayPort, pour connecter en toute simplicité un ordinateur portable ou une tablette à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur HDMI dans une salle de réunion, un bureau ou une salle de conférence
- **RÉSOLUTION 4K et PRISE EN CHARGE AUDIO** : le convertisseur vidéo USB Type C/HDMI/Mini DP vers HDMI prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K 60 Hz UHD (3840 x 2160) et 2 canaux audio sur les écrans HDMI 2.0b | HDR10 produit des images réalistes avec un rapport de contraste plus élevé | rétrocompatible avec 1080p
- **COMPATIBILITÉ** : cet adaptateur HDMI tout-en-un élimine le besoin de plusieurs adaptateurs pour une connectivité hôte universelle ; fonctionne avec les ordinateurs portables ou tablettes USB-C (ou Thunderbolt 3), HDMI ou MDP, y compris les appareils MacBooks, Ultrabooks et surface Pro | Indépendants du système d'exploitation
- **ALIMENTATION USB** : doté d'une configuration plug-and-play facile, cet adaptateur AV numérique multiport vers HDMI ne nécessite pas d'adaptateur secteur externe et peut être alimenté à l'aide d'un port USB fourni avec le câble d'alimentation micro-USB vers USB-A.
- **CONFIGURATION FLEXIBLE** : équipé d'un connecteur HDMI femelle qui vous permet de connecter plusieurs longueurs de câble à l'écran de votre salle de réunion | câbles hôtes de 27 cm | prend en charge le câble de verrouillage à vis HDMI afin d'éviter toute déconnexion accidentelle

---

#### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	USB-C

	HDMI - 2.0
	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI - 2.0
Normes de l'industrie	HDMI 2.0b
ID du chipset	Realtek RTD2172AU

---

#### Performance

Video Revision	HDMI 2.0
Résolutions prises en charge	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode HDMI Mini DisplayPort
Connecteur B	HDMI

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par bus
----------------------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------



Longueur de câble	10.4 in [26.5 cm]
Longueur du produit	3.1 in [80.0 mm]
Largeur du produit	2.2 in [55.0 mm]
Hauteur du produit	0.8 in [20.0 mm]
Poids du produit	3.7 oz [104.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	6.8 oz [191.7 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur vidéo
	Câble micro USB pour l'alimentation
	Insertion de produit

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

