



Cavo HDMI 4K60Hz LSZH, 1m

No.: 36502

HDMI® da Maschio a Maschio

Descrizione

- Supporta risoluzioni UHD fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Cavo HDMI® LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Cavo a doppia schermatura, in rame 30AWG
- Supporta 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- Garanzia di 10 anni

Il materiale della guaina privo di alogeni del cavo LSZH rende il prodotto adatto all'uso in spazi pubblici grazie alla sua bassa emissione di fumi e all'eliminazione delle emissioni tossiche di alogeni. Ideale per installazioni critiche dal punto di vista della sicurezza, questo cavo è perfettamente adatto ad ambienti pubblici come scuole, snodi di trasporto e edifici governativi, ovunque la conformità alle norme di sicurezza e le prestazioni siano essenziali.

Il cavo presenta una struttura a doppia schermatura con rame nudo da 30AWG per prestazioni di alto livello, connettori dorati e contatti dorati per mantenere l'integrità e l'affidabilità del segnale.

Con una larghezza di banda di 18 Gbps, il cavo Lindy LSZH HDMI® può supportare risoluzioni UHD fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit. Trasmette inoltre audio fino a 32 canali, compresi Dolby® True HD e DTS-HD Master Audio.

Il cavo Lindy LSZH HDMI® è disponibile in lunghezze da 0,5 m a 10 m.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI® tipo A maschio
- Connettore B: HDMI® tipo A maschio
- Materiale dell'alloggiamento: PVC LSZH
- Placcatura del connettore: Placcatura in oro
- Struttura dei pin: Lega di rame
- Placcatura dei pin: Placcatura in oro
- Dimensioni (LxPxA): 20,3 x 35,8 x 10,5 mm (0,79 x 1.40 x 0,41 in)

Costruzione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: High Speed HDMI®
- Colore: Nero

Tipo: Rotondo
Diametro del rivestimento: 5.5 mm (0.21in)
Materiale del rivestimento: PVC LSZH
Materiale del conduttore: Rame nudo
Spessore del conduttore: 30AWG
Schermatura: Foglio di alluminio
Schermatura a treccia: Alluminio-Magnesio

Informazioni tecniche

Larghezza di banda supportata: 18Gbps
Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
Attenuazione nominale:
300kHz~825MHz<5dB
825MHz~2.475GHz<5dB
2.475GHz~4.125GHz<12dB
4,125GHz~5,1GHz<20dB
Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
Temperatura di funzionamento: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
Approvato ATC: No

Varie

Tipo di imballaggio: Polibag
Garanzia (anni): 10
Conformità del prodotto: RoHS e REACH, California Proposition 65

Informazioni sull'acquisto

No: 36502
EAN: 4002888365024

Questo prodotto è disponibile anche in altre lunghezze

36501 - 0.5m (1.64ft)
36502 - 1m (3.28ft)
36503 - 2m (6.56ft)
36504 - 3m (9.84ft)
36505 - 5m (16.44ft)
36506 - 7.5m (24.60ft)
36507 - 10m (32.80ft)

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150