

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Switch gerenciado plug-and-play para ambientes externos

O AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch é um switch compacto e fácil de instalar para uso em ambientes externos que permite a conexão de 4 dispositivos alimentados via PoE. A porta SFP possibilita a conectividade por fibra em distâncias longas, e o gerenciamento remoto garante fácil manutenção, reduzindo os custos com suporte e o tempo de inatividade do cliente. O AXIS T8504-E é um componente de sistema robusto com ampla faixa de temperatura operacional, proteção contra surtos e gabinete resistente a poeira e água que permanece montado durante a instalação. Com saída de potência de até 60 W por porta e capacidade total de 150 W, o switch é compatível com todos os dispositivos de rede Axis.

> **60 W por porta, total de 150 W**

> **Porta SFP**

> **Instalação plug-and-play**

> **Gabinete robusto**

> **Suporte a VAPIX®**



AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

Rede		Proteção contra surtos
Segurança	Proteção por senha Criptografia de HTTPS VLAN	6 kV em todas as portas de rede e linhas CA
Protocolos compatíveis	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)	Condições de operação -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) Umidade relativa de 0 – 90% (sem condensação)
Vazão	7,44 Mbps	Condições de armazenamento -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Capacidade de chaveamento	10 Gbps	
Tabela de MAC	8 K	
Quadros Jumbo	10 Kb	
Geral		Aprovações
Invólucro	Alumínio Cor: Branco	EMC EN 55032 Classe B EN 55024 FCC Parte 15 Subparte B Classe B ICES-003 Classe B VCCI Classe B RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B EN 61000-4-5 Classe 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC
Sustentabilidade	Sem PVC	Segurança IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22
Ambiente	Ambientes externos	Ambiente IEC 60529 IP67 NEMA 250 Tipo 4X
Dimensões	240 x 166 x 72 mm 8,42 x 5,90 x 2,75 pol.	Proteção contra surtos GR-1089-CORE Edição 4 ITU-T K.20
Peso	2,9 kg (6,39 lbs)	
Tensão de entrada	100 – 240 VCA, 50/60 Hz	
Classe de PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4	Software de gerenciamento AXIS Device Manager
Saída PoE	Portas 1 e 2: até 60 W Portas 3 e 4: até 30 W Capacidade de potência: 150 W	Acessórios inclusos Guia de Instalação Conector de alimentação
Atribuição de pinos	Alimentação nos pares: Portas 1 e 2: 1/2, 3/6, 4/5 e 7/8 Portas 3 e 4: 1/2 e 3/6	Acessórios opcionais AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T
Conectores	Portas PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Uplink Porta SFP (1x) Alimentação elétrica Porta do conector de alimentação	Garantia Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte axis.com/warranty
		Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility