

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U, with Lithium-Ion Battery, with Network Management Card Embedded

SRTL2K2RM1UINC

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Main Input Voltage 230 V CA

Other Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V CA

Other Output Voltage 230 V

Puissance nominale en W 2200 W

Puissance nominale en VA 2200 VA

Input Connection Type BS1363A Britannique

Output connection type 3 CEI 320 C13

Nombre d'unité de rack 1U

Nombre de câbles 1

Type de batterie Li-Ion (Lithium-Ion)

Équipement fournis Câble RJ45

Batteries & durée de fonctionnement

Temps de recharge de la batterie 1,5 H

Nombre de quantité de batterie de recharge 1

Tension de la batterie 50 V

Puissance de charge de la batterie (Watts) 448 W nominal

Conception durée de vie de la batterie 8...10 année(s)

Puissance de la batterie en VAH 336 VAh runtime

Option batterie SRTL50RMBP1U-LI 1 1240 VAh

Runtime étendu 1

Généralités

| | |
|------------------------|--------------|
| Product web sub-family | High density |
| Redondance | No |

Physique

| | |
|------------------------|------------------------|
| Couleur | Silver grey |
| Hauteur | 43 mm |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 560 mm |
| Poids du produit | 15,9 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d'installation | En rack avec kit |
| Deux poteaux montables | 1 |
| Compatible USB | Yes |
| Position de montage | Horizontal Vertical |

Entrée

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz détection automatique |
| Limites de la tension d'entrée | 160...275 V réglable 220...240 V CA |

Sortie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Puissance configurable max. (Watts) | 2200 W |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Type UPS | On-Line |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
| Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
| Puissance configurable max. (VA) | 2200 VA |

Conformité

| | |
|---------------------------|----------------|
| Certifications du produit | CE |
| Marquage | Marquage CE |
| Normes | EN/CEI 62040-1 |

Environnement

| | |
|--|----------------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...40 °C |
| Humidité relative | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
| Température ambiante de stockage | -15...45 °C |
| Humidité relative de stockage | 0...95 % sans condensation |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Altitude de stockage | 0,00...15240,00 m |
| Niveau acoustique | 55 dB |
| Degré de protection IP | IP20 |

Communication et gestion

| | |
|--------------------------------|---|
| Appareils pré-installés | Network management card with environmental monitoring |
| Tableau de configuration | Interface utilisateur à écran tactile lcd |
| Alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 27,82 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 56,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 76,4 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 24,18 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 2 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Remplacement(s) recommandé(s)