

Docking Station per doppio Monitor USB 3.0 - HDMI e DVI / VGA

Product ID: DK30ADD



Questa Docking Station per doppio Monitor USB 3.0 per computer laptop Mac o Windows™ consente la massima flessibilità di scelta del display e offre tutte le porte necessarie per ottimizzare le prestazioni della workstation. Questa economica docking station a due monitor offre varie opzioni di uscita video, tra cui HDMI®, DVI e VGA (con adattatore), e fornisce sei porte USB per le periferiche, incluse due porte USB a ricarica rapida.

Produttività superiore con due video

Questa docking station USB 3.0 estende le capacità video del computer laptop Mac o Windows. Basta collegare un monitor HDMI e un monitor DVI per installare una configurazione a due display. Inoltre, la docking station per computer laptop include un adattatore da DVI a VGA, che permette di collegare un monitor VGA di generazione precedente.

La docking station a due monitor consente di collegare:

- 1 display HDMI + 1 display DVI con risoluzione 2048x1152 a 60 Hz
- 1 display HDMI con risoluzione 2048x1152 + 1 display VGA con risoluzione 1920x1200 a 60 Hz

Tutte le connessioni che occorrono

Consente di trasformare il computer laptop in una workstation dotata di funzionalità complete. Questa docking station USB 3.0 include sei porte USB 3.0 (Type-A), che permettono di collegare agevolmente la tastiera, le unità esterne e altre periferiche, con una singola connessione host USB 3.0. Due delle porte USB 3.0 consentono la ricarica rapida e sono sempre attive, assicurando flessibilità di ricarica e sincronizzazione a un massimo di due dispositivi mobili. La docking station include anche una porta Gigabit Ethernet e una porta audio per cuffie da 3,5 mm.

Il prodotto DK30ADD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di collegare una vasta gamma di monitor in aziende e istituti
- Ideale per gli spazi di lavoro condivisi negli hotel o per l'impiego temporaneo nelle postazioni di lavoro
- Consente di aggiungere due uscite video a un computer laptop, in cui non è possibile sostituire la scheda video

Features

- Permette di collegare un computer laptop Mac o Windows a due monitor: HDMI + DVI, or HDMI + VGA
- Grazie a 6 porte USB 3.0 (Type-A), tra cui 2 porte per la ricarica rapida, permette di collegare ulteriori dispositivi USB
- Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
- Include un adattatore da DVI a VGA per il collegamento a un proiettore display VGA di generazione precedente

Hardware	Warranty	3 Years	
	Display supportati	2	
	ID chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813	
	Interfaccia	USB 3.0	
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì	
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1	
	Supporto di 4K	No	
	Tipo bus	USB 3.0	
Prestazioni	Auto MDIX	Sì	
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps	
	Risoluzioni digitali massime	Due display - HDMI + DVI - 2048 x 1152 a 60 Hz Due display - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 a 60 Hz	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì	
	Supporto UASP	Sì	
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DVI-I (29 pin) Femmina 1 - 19 pin HDMI Female Femmina 2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - Ethernet Gigabit Femmina 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina	
	Software	Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 - 10.12, 10.14	
	Note/requisiti speciali	Nota	USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. Adattatore DVI a VGA incluso in dotazione.
		Requisiti di sistema e cavi	Un computer laptop host con una porta USB-A disponibile.
	Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	40W
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10-90%, senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.2 in [31.2 mm]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	3.4 in [86.2 mm]
	Lunghezza cavo	39.4 in [1000 mm]
	Lunghezza prodotto	8.5 in [216.1 mm]
	Peso prodotto	10.3 oz [291 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	28.8 oz [815 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Adattatore da DVI a VGA
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.