

# Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Product ID: CDPVGDVHDBP



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ constituye una solución para conectar su ordenador portátil equipado con USB Type-C a su pantalla VGA, DVI o HDMI®.

## Conectividad de vídeo todo en uno, con los viajes en mente

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores para pantallas diferentes, gracias a este adaptador USB-C 3 en 1. Con salidas VGA, DVI y HDMI, podrá conectar su ordenador portátil a casi cualquier pantalla.

## Asombrosa calidad de imágenes

La salida HDMI de este adaptador de vídeo USB-C es compatible con las resoluciones UHD 4K, las cuales ofrecen cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. Todas las salidas (HDMI, VGA, DVI) son compatibles con resoluciones de alta definición de hasta 1920 x 1200.

## **Máxima portabilidad**

El práctico «dongle» (llave) USB-C plug-and-play es el accesorio ideal de viaje. Ya que cabe cómodamente en la bolsa de su ordenador portátil y le ofrece tres opciones de salida de vídeo, el adaptador de vídeo USB-C es la solución ideal para aplicaciones tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo), donde quiera que vaya.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio dispositivo) a una pantalla VGA, DVI o HDMI en su sitio de trabajo o colegio
- Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarlo como monitor secundario

### Features

- Aproveche al máximo la compatibilidad con este adaptador de vídeo USB-C 3 en 1:USB-C a VGA, DVI o HDMI
- Obtenga una asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz
- Thunderbolt 3 y USB Type-C compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort
- Fácil configuración, uso y almacenamiento

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	Salida A/V	DVI HDMI VGA
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1 Salida DVI - Audio estéreo de 2 canales
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	<b>HDMI output:</b> 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720  <b>VGA and DVI output:</b> 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	<b>Almacenamiento:</b> HR de 5% a 90% (sin condensación) <b>Funcionamiento/uso:</b> HR de 10% a 85% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	3.3 in [85 mm]

	Color	Negro
	Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
	Longitud del Producto	1.8 in [45 mm]
	Peso del Producto	1.8 oz [51 g]
<b>Información de la Caja</b>	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	4.9 in [125 mm]
	Package Width	8.9 in [225 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [55 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C de viaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.