

Dual monitor USB 3.0 docking station met HDMI en 4K DisplayPort

Product ID: USB3DOCKHDPC



Dit TAA-conforme dual-monitor USB 3.0 docking station combineert een 4-poorts USB 3.0 hub, koptelefoon en microfoon audioconnectors, een USB snellaadpoort en een GbE RJ45 poort met Wake-on-LAN (WOL).



4K Ultra HD resolutions

Dit 4K USB docking station ondersteunt DisplayPort plus HDMI dual video, of één DP scherm met 4K Ultra HD resolutions (3840 x 2160p).

Maximaal ondersteunde resolutions*

Video-uitgangconfiguratie	Max. DisplayPort-resolutie	Max. HDMI-resolutie
DisplayPort (Eén scherm)	3840 x 2160p (4K)	N.V.T.
HDMI (Eén scherm)	N.V.T.	2560 x 1440p
DisplayPort en HDMI (Twee schermen)	2048 x 1152p	2048 x 1152p

**Lagere resolutions worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.*

Geïntegreerde USB 3.0 hub

De geïntegreerde USB hub heeft vier USB 3.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

USB snelladen

De altijd ingeschakelde USB snellaadpoort van het USB 3.0 dock laadt apparaten zonder laptopverbinding op en ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, zodat u uw tablets en andere mobiele apparaten eenvoudig kunt opladen.



Directe Ethernet-verbinding

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

Gebruiksvriendelijk

Dit docking station met DisplayPort en HDMI is universeel compatibel, omdat het werkt met bijna alle met Mac en Windows® USB 3.0 uitgeruste laptopmerken. Bovendien wordt een 60 cm USB 3.0 kabel meegeleverd voor een snelle installatie.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange meertalige technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Klaslokalen
- Computerruimtes
- Netwerk- en systeembeheer

Features

- Sluit twee schermen (HDMI en 4K DP) aan op uw Mac of Windows laptop
- Profiteer van een hogere resolutie met tot 3840x2160p op één scherm
- Maximaliseer uw weergavemogelijkheden met twee schermen met een resolutie van 2048x1152p
- Sluit meer apparaten aan met 4 USB 3.0 poorten
- Laad uw mobiele apparaten op via de geïntegreerde USB snellaadpoort

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1 neerwaartse compatibiliteit
	Ondersteunde schermen	2
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 bij 30 Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort - één scherm)
		2560x1440 (HDMI - één scherm)
		2048x1152 & 2048x1152 (DisplayPort & HDMI - twee schermen)
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	UASP ondersteuning	Ja
	Type connector(en)	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - Sleuf voor beveiligingsslot Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+

Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	DisplayPort-scherm moet 4K resoluties ondersteunen Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingkabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Verbinding (groen) 1 - Activiteit (geel)
Voeding	Inclusief voedingsadapter Ingangsspanning Ingangsstroom Stekkertype Uitgangsspanning Uitgangsstroom Vermogensopname	Inclusief wisselstroomadapter 100 ~ 240 AC 1.5 A 4-pin DIN 5 DC 6.5 A 32.5
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur Vochtigheid	0°C to 40°C (32°F to 104°F) -10°C to 80°C (14°F to 176°F) 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product Gewicht product Hoogte product Kabellengte Kleur Lengte product Type behuizing	3 in [76 mm] 9.8 oz [277 g] 0.9 in [24 mm] 2 ft [0.6 m] Zwart 8.9 in [227 mm] Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 laptop docking station 1 - 60 cm USB 3.0-kabel 1 - universele voedingsadapter 4 - Voedingskabels (NA/JP, EU, GB, ANZ) 1 - Driver-CD 1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.