

Cisco QSFP-40G-SR4 compatibel QSFP+ transceiver module - 40GBASE-SR4

Product ID: QSFP40GSR4ST



De QSFP40GSR4ST is een Cisco QSFP-40G-SR4 compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 40 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 40GBASE-SR4 conforme netwerken, op een afstand tot 150 m.

Technische specificaties:

- **Golflengte:** 850nm
- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 40 Gbps
- **Type:** Multi-mode glasvezel
- **Verbindingstype:** MPO connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 150 m
- **MTBF:** 1.179.133 uur
- **Stroomverbruik:** Minder dan 0,7 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Deze QSFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Netwerkkapparaten met meerdere SFP+ sleuven
- Voeg uw tranceivers toe of vervang ze

Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-40G-SR4
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Laag energieverbruik van minder dan 0,7 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Prestaties	Compatibele netwerken	40 Gbps
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	850nm
	Max. overdrachtsafstand	150 m (492 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
	MTBF	1.179.133 uur
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - MPO Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 40 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibel QSFP-poort
Voeding	Vermogensopname	< 0.7 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.7 in [18.4 mm]
	Gewicht product	1.1 oz [32 g]
	Hoogte product	0.5 in [13 mm]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.8 in [72 mm]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [95 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - QSFP+ transceiver

Product appearance and specifications are subject to change without notice.