

4x4 USB 3.2 Gen 1 Matrix Switch

No.: 43406

Vier Computer teilen sich bis zu vier USB 3.0 Peripherigeräte

Beschreibung

- Unterstützt USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0/1.1 abwärtskompatibel
- Umschalten zwischen Computern mit Tasten, TCP/IP mit Web-GUI oder RS-232-Befehlen
- Matrix-Switch mit Preset-Funktion
- Plug & Play, keine Software erforderlich
- 3 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy USB 3.2 Gen 1 Matrix Switch ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 4 USB-Geräte auf bis zu 4 Hostcomputer auf verschiedene Arten zu verteilen: durch Drücken der Tasten auf der Vorderseite, über Web-GUI und mit RS-232-Befehlen.

Es ist möglich, bis zu 8 voreingestellte Konfigurationen zu speichern, den Namen der Hosts und Geräte über die GUI und mit den Befehlen zu ändern, um einen reibungslosen und einfachen Betrieb zu gewährleisten.

Dieser Matrix-Switch ist ideal für die gemeinsame Nutzung von Druckern, Speichergeräten oder Webcams in Büroumgebungen, für Präsentationssysteme in Konferenzräumen, KVM oder industrielle Anwendungen. Er unterstützt USB 3.2 Gen 1 mit Datenübertragungsraten von bis zu 5Gbps, USB 2.0 und USB 1.1-Geräte, perfekt für den Einsatz mit mehreren PCs oder Macs.

Jeder USB-Typ-A-Anschluss liefert bis zu 900mA Strom für das angeschlossene Gerät.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.2 Gen 1
- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Chipsatz: AT32F437 + VL817
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss
- Power Delivery: 900 mA an jedem USB-Typ-A-Anschluss
- Spezielle Eigenschaften: Umschalten mittels Taste, Web-GUI, RS-232-Befehle

Anschlüsse

- Eingänge: 4 x USB 3.0 Typ B (Buchse)

Ausgänge: 4 x USB Typ A (Buchse)
Steueranschlüsse: RJ-45 (Buchse), RS-232 3-Pin Terminal Block
Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.5mm

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen BxTxH: 221x105x26mm (8.7x4.13x1.02in)
Kabellänge (montiert): -
Gehäusematerial: Metall
Nettogewicht Gerät/e: 1.15kg (2.54lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Feuchtigkeit: 0 - 90RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 12V 3A
Farbe: Schwarz

Sonstiges

Verpackungsart: Karton
Verpackungsmaße: 260x173x70mm (10.24x6.81x2.76in)
Gesamtgewicht: 1.45kg (3.2lb)
Garantie (Jahre): 3
Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Lieferumfang

4x4 USB 3.2 Gen 1 Matrix Switch
4x USB 3.2 Gen 1 Typ A-B Kabel, 1.2m
Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AUS)
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.: 43406
EAN: 4002888434065

© LINDY 2026