

Switch KVM DisplayPort a 2 porte - 4K 60Hz

Product ID: SV231DPU34K



Questo switch KVM a 2 porte consente di sfruttare le funzionalità dei display digitali 4K (60 Hz) e di controllare fino a due computer collegati.

Supporto delle immagini 4K a 60 Hz e supporto audio completo

Lo switch DisplayPort KVM è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60Hz e supporta un monitor di grandi dimensioni con risoluzione 4K completa o, tramite un adattatore MST, varie configurazioni a più display DisplayPort per un totale di 4K, quando occorre il massimo spazio di visualizzazione. Dotato di supporto per l'audio digitale (con i display e le origini che supportano tale tecnologia) e di connettori audio stereo separati da 3,5 mm, lo switch DisplayPort 1.2 KVM garantisce una compatibilità audio completa.

Hub USB integrato

L'hub USB 3.0 integrato consente di condividere due periferiche (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente al computer host, eliminando i costi legati all'acquisto di altri dispositivi come stampanti e scanner.

Compatibile con Windows, Mac e Linux

Oltre a supportare Windows, questo switch DisplayPort KVM è compatibile anche con i computer Mac e i sistemi operativi Linux.

Facilità d'uso

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la funzione di scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi. Questo switch DisplayPort KVM a 2 porte è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Diagnostica per immagini ad alta risoluzione in campo medico
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Progettazione e produzione multimediale

Features

- Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA del governo statunitense
- Maggiore produttività grazie alle porte che consentono di collegare fino a 2 computer multimediali HD
- Elevata qualità delle immagini con risoluzione 4K a 60 Hz
- Elimina la necessità di acquistare apparecchiature supplementari grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato
- Compatibilità audio completa con il supporto dell'audio digitale e connettori audio separati da 3,5 mm

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB 3.0
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Standard del settore	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
	Tipo video PC	DisplayPort
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	MTBF	60000 Ore
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 60 Hz
	Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Specifiche audio	stereo a 2 canali
	Supporto DVI	No
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	Widescreen supportato	Sì
	Connettore/i	Connettori host
Interfacce console		4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output

		1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Indicatori	Indicatori LED	2 - Verde 2 - Rosso
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18 W
	Corrente di uscita	1.5A
	Corrente ingresso	0.6A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C
	Temperatura di conservazione	-10°C ~ 60°C
	Umidità	0% - 80%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	6.3 in [160 mm]
	Lunghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
	Peso prodotto	37.1 oz [1050 g]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.3 lb [0.6 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) 4 - Piedini in gomma 1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.