



0.5m USB 3.2 Type C Cable, 2 x 90° Right Angle, 10Gbps

32022

TITLE IT

Cavo USB 3.2 2 x Tipo C ad angolo, 10Gbit/s, 0.5m

SUBTITLE IT

USB Tipo C Maschio a C Maschio

SHORT DESCRIPTION IT

- Cavo USB 3.2 Tipo C professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Entrambi i connettori USB di tipo C sono ad angolo di 90°
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps
- Robusta struttura in PVC con connettori in nichel
- 10 anni di garanzia

I cavi LINDY USB 3.2 sono realizzati con conduttori in rame stagnato con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

I cavi USB con connettore angolate proteggono le porte USB dei dispositivi riducendo la pressione e prevenendo la rottura del cavo, rendendoli ideali per gli spazi ristretti e le porte difficili da raggiungere.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 10Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

I connettori USB Tipo C sono reversibili, possono essere inseriti in qualsiasi verso. Si tratta di un cavo completamente bi-direzionale con negoziazione automatica tra sorgente e periferica.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 1.5m.

Connettori

- Connettore A: USB 3.2 Tipo C Maschio ad angolo
- Connettore B: USB 3.2 Tipo C Maschio ad angolo
- Materiale dei Connettori: PVC
- Schermatura guscio connettore: -
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.1x25.8x24.2mm (0.44x1.02x0.95in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
- Power Delivery: PD 2.0
- Potenza massima: 60W
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5mm (0.2in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Diametro conduttore (potenza): 22 AWG
- Diametro conduttore (dati): 28 AWG
- Schermatura: Foglio di alluminio 110%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 10Gbps
- Attenuazione nominale: 0.5Mhz- 400Mhz < 5.8db
- Raggio minimo di curvatura: 50mm (1.97in)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Conformità Prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 32022
- EAN: 4002888320221

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 32022 - 0.5m (1.64ft)
- 32023 - 1m (3.28ft)
- 32024 - 1.5m (4.92ft)