

Eaton EVMIF132X

Katalognummer: EVMIF132X

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0 HE, 39 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 7,4 kW, 32 A, 200-240 V, C13 (24) und C39 (18) Steckdosen

Allgemeine spezifikation



Produktname	Katalognummer
Eaton Rack PDU G4	EVMIF132X
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
1730 mm	53 mm
Produktbreite	Produktgewicht
52 mm	4.1 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CB	IEC 62368-1
LVD Directive	EN IEC 63000
RoHS Directive	CISPR 35/EN 55035
WEEE Directive	CE
Packaging Directive	EAC
	UKCA
	Cm
	Ukr
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-4
	IEC 61000-3-11
	IEC 61000-3-12
EAN	Modellcode
3553340697135	PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Produktspezifikationen

Downloads

Elektrische Verbindung

Anschlussleitung mit Stecker

Leistung

7,4 kW max.

Formfaktor

0U (Vertikal)

Montagerichtung

vertikal

Anzahl der Ausgänge 6-20R

0

Anzahl der Ausgänge C20

0

Stromstärkewert

32 A

Eingangsanschluss

IEC-60309 32 A 1 Phase

Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)

0

Anzahl der Ausgänge L14-30R

0

Frequenzwert

50/60 Hz

Beurteilung

auf Abstand

Betriebstemperatur

0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift

42

Nr. der Steckdose Schweizer-Standard Typ 25

0

Massenkonfiguration

Ja

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 23

0

Besondere Merkmale

Dezentrales
Standortmanagement
Flexibler C39-Ausgang
kompatibel mit C14- oder
C20-Kaltgerätestecker
Ausgänge mit integrierter
Kabelfixierung
für Standardnetzwerkabel und
Unterstützung von P-Lock
Netzwerkabeln
Cybersicherheitsstandards
UL 2900-1 und IEC 62443-
4-2
Hot-Swap
Netzwerksteuerungsmodul
Netzwerk-Kaskadierung,
Verbindung von bis zu 32
PDU's über eine
Netzwerkschleife
Redundante
Stromversorgung von zwei
Netzwerkmodulen
gewährleistet ständigen
Zugriff auf PDU-Daten und
Sensoren
1% Messgenauigkeit der
IEC-Klasse 1 für die
Abrechnungsgenauigkeit
Gigabit-Netzwerkarte mit
2x Gb-Anschlüssen
Unterstützung der Protokolle
RestAPI, Modbus TCP,
SNMP, LDAP, HTTPS
Optionaler Temperatur- und
Feuchtigkeitssensor

Kabellänge

3 m

Anzahl der Ausgänge 6-15R

0

Farbe

Schwarz

SNMP

Ja

Überspannungskategorie

2

Stecker

(24) C13, (18) C39

Anzahl der Ausgänge L6-30R

0

Anzahl der Ausgänge 5-20R

0

Anzahl der BS1363 Steckdosen nach britischem Standard

0

Anzahl der Ausgänge 5-15R

0

Anzahl der Ausgänge L5-30R

0

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 15

0

Anzahl der Ausgänge C13

24

Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 13

0

Phase

Einphasig

Befestigungsmaß (standardisiert)

metrisch

Zubehör

Rack-PDU

Rackmontagezubehör

Quickstart Guide

Sicherheitshinweise

Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet

0

Anzahl der Ausgänge (Sonstige)

18

Ethernet-Schnittstelle

Ja

Anzahl der Ausgänge C19

18

Schaltbare Ausgänge

Nein

Schaltbar

Nein

Eingangsspannung

200-240V

Material

Aluminium

Anzahl der Ausgänge L6-20R

0

Serie

G4

Typ

Rack-PDU mit Zählereingang

Serielle Schnittstelle

Ja

Befestigungsmaß (metrisch)

52

Anzahl der Ausgänge L5-20R

0



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)