

7 Port USB 3.0 Metall Hub

Artikelnummer: 43128

**Beschreibung**

- Stellt sieben USB 3.0 SuperSpeed-Anschlüsse mit Datenraten bis 5Gbit/s zur Verfügung
- Strapazierfähiger USB Hub - perfekt für industrielle Anwendungen
- Robustes Metallgehäuse mit hohem EMV-Schutz und Befestigungsrahmen zur Schraubmontage
- Stromversorgung über den USB Bus oder ein externes Netzteil
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 7 Port USB 3.0 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässige Performance in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Der Hub in Industrieausführung mit robustem Metallgehäuse bietet hohen EMV-Schutz. Auch der integrierte Befestigungsrahmen zur Schraubmontage macht ihn zur idealen Lösung für industrielle Anwendungen.

Er ist abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1/1.0 und kann daher auch mit älteren USB-Peripheriegeräten verwendet werden. Da der Hub die Multi-TT-Technologie unterstützt, garantiert er auch für USB 1.1 Geräte die höchstmöglichen Datenübertragungsraten.

Jeder Port ist einzeln kurzschlussgeschützt. Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil sorgt für sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details**Spezifikationen**

- USB Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s
- Chipsatz: 2 x VL817
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Inklusive Halterung zur Montage, unterstützt Multi TT-Technologie

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ B (Buchse)
- Ausgänge: 7 x USB Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: DC-Anschluss, verschraubbar

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 185x75x20mm (7.28x2.95x0.79in)
- Kabellänge: -
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.379kg (0.84lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Feuchtigkeit: 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 16VDC 3A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 260x180x70mm (10.24x7.09x2.76in)
- Gesamtgewicht: 0.8kg (1.76lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- 7 Port USB 3.0 Metall Hub
- 0.8m USB 3.0 Kabel Typ A / B
- Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AU) mit Hohlstecker zum Schrauben

Verkaufsinformationen

- No.: 43128
- EAN: 40028884321286