

1,8m 1-Port Professionele USB naar Seriële Adapter Kabel met COM Retentie, USB naar RS232 Converter - TAA

Productcode: ICUSB2321X



De ICUSB2321X Professionele USB Seriële Adapterkabel van StarTech.com zet een USB 2.0-poort om naar een RS232 seriële poort zodat u uw seriële apparaten kunt aansluiten en besturen. Zodra de USB-adapter eenmaal is aangesloten, behoudt deze de waarde van de toegewezen seriële COM-poort, waardoor dezelfde waarde door de adapter automatisch weer aan de poort wordt toegewezen in het geval deze wordt losgekoppeld en opnieuw op de computer wordt aangesloten. De adapter biedt ook de mogelijkheid uw apparatuur om te benoemen zodat deze eenvoudige kunnen worden geïdentificeerd en zal deze informatie ook na het opnieuw opstarten behouden.

Deze innovatieve adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op moderne computers of computers met ongebruikte USB-poorten – ideaal voor het aansluiten van seriële modems, barcodescanners of elk apparaat met seriële synchronisatie op een computer met USB-poort, waardoor u de kosten bespaart van het alleen wegens USB-compatibiliteit moeten upgraden van een serieel randapparaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- **USB NAAR SERIEEL:** Sluit seriële RS232 (DB9 of DB25) apparaten aan op een computer met deze USB-naar-serieel adapter; COM-retentie na het herstarten
- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Deze veelzijdige USB-naar-serieel RS232-adapter is perfect voor allerlei toepassingen, van digital signage tot het aansluiten van point-of-sale systemen en barcodescanners
- **ENKEL WINDOWS:** Deze USB-naar-serieel adapter is enkel compatibel met Windows en biedt geen ondersteuning voor macOS, ChromeOS en Linux; Adminrechten zijn vereist om de nodige drivers te installeren; Windows 8.1 en hoger alleen ondersteund door REV 2
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Deze seriële adapter zorgt voor eenvoudige installatie en bediening met COM poort retentie met robuuste seriële connectiviteit voor oudere apparaten
- **TECH SPECS:** 30cm; Texas Instruments TIUSB3410 Chipset; Max Baud Rate: 230.4 Kbps; 32 Bytes FIFO; Dual buffers voor upstream en downstream data transfer; TAA Compliant

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Chipsetcode	Texas Instruments - TIUSB3410

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
------------------	--------

	Max. baudrate	230,4 Kbps
	FIFO	32 Bytes
	MTBF	453,206 hours
Connector(en)	Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 <i>Note: Windows 8.1 - 10 is only supported by REV 2</i>
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
	Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
	Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	1.1 oz [30.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.3 oz [94.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB naar seriële adapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.