

Delock Splitter Displayport 1.2 1 x wejście mini Displayport > 2 x wyjście HDMI 4K

Opis

Ten splitter firmy Delock odbiera sygnał Displayport z komputera osobistego lub laptopa i rozdziela go na dwa podłączone monitory. Umożliwia to używanie dwóch monitorów HDMI na jednym złączu mini Displayport.



Specyfikacja

- Złącze:
Wejście: 1 x 20 pinowy mini Displayport męski
Wyjście: 2 x 19 pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: STDP4320
- Specyfikacja Displayport 1.2a i High Speed HDMI
- Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
Transport jednostrumieniowy Displayport 1.1 lub 1.2 (SST):
maks. 1920 x 1080 @ 60 Hz (mirror)
- Transport wielostrumieniowy Displayport 1.2 (MST):
maks. 3840 x 2160 @ 30 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.3
- Obsługa Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Formaty wyjścia audio: 7.1-kanalowy z maks. częstotliwością próbkowania 192 kHz
- Długość kabla: ok. 30 cm (bez złączem)
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 67 x 23 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Wolne żeńskie gniazdo mini Displayport

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz mini Displayport

Numer artykułu 87696


EAN: 4043619876969

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia





General	
Specyfikacja :	standard Displayport 1.2a High Speed HDMI
Interface	
Wyjście:	standard 2 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
Wejście:	standard 1 x 20-pinowy mini Displayport męski
Technical characteristics	
Chipset:	standard STDP4320
Maximum screen resolution:	standard 3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Housing material:	standard metal
Cable length incl. connector:	standard 30 cm
Length:	standard 100 mm
Width:	standard 67 mm
Height:	standard 23 mm
Kolor:	standard czarny