

8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)

Product ID: SV831DUSBAU



Met de SV831DUSBAU 8-poort Rack USB VGA KVM-switch (inclusief Audiokabels) kunt u via USB 8 computers bedienen met behulp van een toetsenbord, muis en monitor. Het beschikt over audio- en microfoon-poorten om niet alleen tussen pc-poorten, maar ook om te kunnen schakelen tussen audiosignalen. Deze 8-poort USB KVM-switch is slank ontworpen voor montage in een rack op 1U en heeft de aansluitingen aan de achterzijde voor een optimaal gebruik van beschikbare ruimte. Er kunnen ook meerdere KVM-modules op elkaar worden aangesloten voor het bedienen van maximaal 64 computers - een schaalbare KVM-oplossing die kan worden uitgebreid waar nodig. Voor een probleemloze werking beschikt de KVM-switch over een automatische en handmatige scanfunctie, omschakeling per sneltoets en druktoets op het voorpaneel en een handig schermmenu (on-screen-display) voor extra configuratiemogelijkheden.

De SV831DUSBAU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Toegang tot meerdere veiligheids- en DVR-bedieningssystemen vanaf één locatie
- Beheer meerdere systemen tegelijkertijd met de software QA Labs

Features

- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack montagebare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
- Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- USB-console-aansluiting
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	8
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Ja
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
	U-hoogte	1U
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Max. op elkaar aansluitbare computers	64
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Maximum aantal gebruikers	1
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
		16 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
		OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Wordt geleverd inclusief acht groene audiokabels van 1,8m en acht rode microfoonkabels van 1,8m. Andere lengtes en opties zijn beschikbaar of de pagina met toebehoren.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power
		8 - Groen - PC online
		8 - Rood - PC geselecteerd
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter

	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	4A
	Vermogensopname	48
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	21.3 in [540 mm]
	Diepte product	7.1 in [180 mm]
	Gewicht product	91.8 oz [2600 g]
	Hoogte product	1.8 in [45 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	10.3 lb [4.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - StarView 8-poort USB KVM-switch
		2 - Montagebeugels
		8 - 1,80m groene audiokabels en rode microfoonkabels (16 in totaal)
		4 - Rubberen voetjes
		1 - Voedingskabel
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.