

# Delock Adapter Displayport 1.2 hane > HDMI hona 4K 60 Hz aktiv

## Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör anslutning av en HDMI-bildskärm till ditt system via ett ledigt Displayport-gränssnitt. Adaptern stöder en upplösning upp till 4K Ultra HD vid 60 Hz och är bakåtkompatibel med Full-HD 1080p. Adaptern erbjuder en aktiv konvertering samt att den också är lämplig för grafikkort som inte klarar av att mata ut DP++ signaler.

**4K 60Hz  
Active**



## Specifikationer

- Anslutning: Displayport 20-stift, hane > HDMI-A 19-stifts hona
- Kringkretsar: Parade PS176
- Displayport 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Aktiv konverterare för grafikkort med DP och DP++ utmatning
- Upplösning upp till: 4096 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stödjer Eyefinity
- Stöder HBR2 (5,4 Gbps) datahastighet
- Ljudformat: 8-kanal LPCM, komprimerat ljud och och HBR ljudformat upp till 24 Bit ljudsamplingstorlek och 192 kHz samplingshastighet
- Guldpläterade kontakter
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakt: ca. 20 cm
- Färg: svart
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

## Systemkrav

- En ledig Displayport-port (hona)

## Paketets innehåll

- Adapter Displayport till HDMI

## Artikelnummer 62734

EAN: 4043619627349

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



## Bilder



**General**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Specifikationer:            | Displayport 1.2<br>High Speed HDMI with Ethernet<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2 |
| Supported operating system: | Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs          |

**Interface**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Utmatning: | 1 x HDMI-A 19-stift, hona   |
| Inmatning: | 1 x Displayport 20 pin male |

**Technical characteristics**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar:              | Parade PS176        |
| Converter type:            | active              |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission:       | video<br>ljud       |

**Physical characteristics**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ferritkärna:      | 1 x           |
| Kabellängd:       | 20 cm         |
| Kontakt slutförd: | guldpläterade |
| Färg:             | svart         |