

Supporto per proiettore a soffitto

Product ID: PROJCEILMNT2



Questo kit di montaggio a soffitto consente di installare facilmente un proiettore da 127,7 a 577,7 mm di distanza dal soffitto. È l'ideale per aule, sale riunioni, strutture di ricezione e molte altre aree comuni.

Ampia compatibilità con i proiettori

Per il supporto di un'ampia gamma di marche di proiettori, il supporto a soffitto è dotato di uno schema di montaggio universale di 325 mm di diametro.

Regolazione di precisione per un angolo di visione ottimale

Una volta installato il supporto a soffitto, è possibile regolarne con precisione l'angolazione per una visione ottimale. Il giunto sferico bloccabile sul supporto del proiettore consente una rotazione di 360 gradi e un'inclinazione orizzontale/verticale di +/- 25 gradi.

Struttura in acciaio e alluminio ad alta resistenza

Dotato di una robusta struttura in acciaio e alluminio e di una solida piastra a parete, il supporto per proiettore a soffitto dispone di una capacità di carico pari a 15 kg. Tutto l'hardware necessario per l'installazione è incluso nella confezione.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto PROJWALLMNT è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di un proiettore in aule, sale conferenze o strutture di ricezione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, aree d'incontro o altre applicazioni aziendali

Caratteristiche

- Robusto supporto per proiettori con schema di montaggio universale di 325 mm di diametro
- Il braccio telescopico si estende da 127,7 mm a 577,7 mm dal soffitto e dispone di una capacità di carico pari a 15 kg
- Visione ottimale grazie a un modulo con giunto sferico bloccabile che consente una rotazione di 360 gradi e un'inclinazione orizzontale/verticale di +/- 25 gradi
- Supporto in acciaio e alluminio dotato di sistema di gestione cavi integrato

	Warranty	2 Years
Prestazioni	Capacità di carico	15 kg
	Giunto sferico bloccabile	rotazione di 360°, inclinazione orizzontale e verticale di +/- 25°
	Inclinazione staffa di montaggio a parete	+/- 5°
	Massima estensione del braccio	705 mm [27.8 in]
	Minimum Arm Extension	127.7 mm [5 in]
	Schema di montaggio universale	diametro 325 mm
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	352.500
	Larghezza prodotto	577.700
	Lunghezza prodotto	35.2 cm [13.9 in]
	Peso prodotto	2200.000
Informazioni confezione	Package Height	97.000
	Package Length	345.000
	Package Width	267.000
	Peso spedizione (confezione)	2300.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Staffa a soffitto 1 - Piastra per proiettore 1 - Copertura piastra per proiettore 1 - asta superiore 1 - asta inferiore 1 - Meccanismo a giunto sferico 4 - montanti da parete 4 - Viti di montaggio 4 - staffe di montaggio 4 - Coperture staffa di montaggio 1 - Chiave a brugola da 5 mm 4 - Viti M3 x 24 mm 4 - Viti M4 x 24 mm 4 - Viti M5 x 24 mm

7 - Viti M6 da 12 mm

4 - Viti M6 x 24

2 - Viti M6 x 65 mm

4 - Guarnizioni

6 - Dadi

1 - Manuale utente

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.