

Tablette tactile de contrôle, 10 pouces

No.: 32309

Pavé tactile de bureau programmable avec le logiciel Lindy Pro Control

Description

- Pavé tactile programmable de 10 pouces pour ordinateur de bureau
- Programmation simple avec le logiciel Lindy Pro Control, une plateforme conviviale permettant de programmer facilement tout appareil gérable
- Contrôle flexible via LAN et RS-485
- Prend en charge PoE ou alimentation externe
- Garantie de 3 ans

Ce pavé tactile permet de contrôler n'importe quel appareil à l'aide de commandes via des connexions TCP IP ou RS-485. La programmation s'effectue via le logiciel Lindy Pro Control, une plateforme permettant de configurer l'appareil et de gérer n'importe quel appareil à l'aide de commandes de manière simple et efficace. Il est également possible de gérer les projets programmés depuis votre smartphone ou votre tablette via l'application Lindy Pro Control, téléchargeable sur Google Play Store et Apple Store.

L'écran tactile capacitif prend en charge une résolution de 1280x800 (16:10). La conception des boutons et l'image d'arrière-plan sont entièrement personnalisables à partir du logiciel afin de toujours offrir la meilleure solution pour tout type d'installation.
Un support métallique réglable est intégré à l'arrière pour positionner correctement l'appareil à l'angle adéquat sur un bureau.

Rendez le contrôle des systèmes de présentation et de salle de conférence, des salles de réunion et des auditoriums facile et flexible. Gérez n'importe quel appareil de la salle via des connexions LAN ou RS-485 en créant votre propre design à l'aide des boutons de l'écran tactile.

Connectez le pavé tactile au port réseau d'un ordinateur et créez vos projets à l'aide du logiciel Lindy Pro Control. Des options efficaces de conception d'interface utilisateur et de conception logique peuvent être utilisées pour configurer les pavés Lindy Control et créer la meilleure solution pour votre installation.

Détails techniques

Spécifications

- Processeur : ARM Cortex-A55 1.8GHz
- Système d'exploitation : Android 11.0
- Mémoire vive : 4 Go DDR4
- Mémoire flash : 32 Go EMMC
- Interfaces standard : PoE 802.3af
- Bande passante prise en charge : 1 Gbit/s

Distance maximale : 100 m (393,7 pieds) (point à point)
Support de transmission : Cat.6
Caractéristiques spéciales : programmable via le logiciel et l'application Lindy Pro Control

Connecteurs

Interfaces de contrôle :
1x RJ45 POE
1x RS485 (bornier à 3 broches)
1x port de débogage micro-USB (femelle)
Alimentation : bornier à 2 broches

Propriétés physiques

Dimensions (approx.) LxPxH : 245.4x164x27mm (9.67x6.46x1.06 pouces)
Matériau du boîtier : alliage d'aluminium
Poids net : 1.11kg (2.45lb)
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Humidité : 10 à 90 % HR (sans condensation)
Alimentation requise : 24 VCC 1A
MTBF : >30 000 heures
Couleur : cadre gris foncé

Divers

Type d'emballage : boîte en carton
Dimensions de l'emballage : 375x209x65mm (14.76x8.23x2.56 pouces)
Poids brut : 1.39kg (3.06lb)
Garantie : 3
Certification : CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH et California Proposition 65

Contenu de l'emballage

Pavé tactile de commande
Connecteur Phoenix 3 broches 3.81mm (mâle)
Alimentation électrique multi-pays 24V 1A, connecteur Phoenix 2 broches 3.81mm
Guide d'installation rapide

Informations d'achat

N° : 32309
EAN : 4002888323093

© LINDY 2026