

Bechtle IT-Rack 7993.618 mit Sichttür 42 HE



Abbildung ohne Seitenwände und ohne Innenausbau

Bechtle IT-Rack mit Sichttür, PRO LINE
800 mm breit, 800 mm tief, Einbauhöhe 42 HE

Mit folgenden Modifikationen:

Front:

- Aluminium-Sichttür, mit Sichtscheibe aus 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in Aluminiumprofilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005
- Tür dreifach scharniert, mit Stangenverschluss vierfach verriegelt
- Tür mit 180°-Scharnieren rechts angeschlagen, Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe
- Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung und 105° in Anreihung
- Tür mit Komfortgriff und Verschluss-Einsatz mit Schließung 3524E, kundenseitige Montage eines handelsüblichen Profilhalbzylinder möglich

Rückseite:

- Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen
- Tür mit beidseitig integriertem Verstärkungsprofil, dreifach scharniert, mit mittigem Stangenverschluss dreifach verriegelt
- Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe
- Türöffnungswinkel 240° bei Einzelaufstellung und 160° in Anreihung
- Tür mit Komfortgriff und Verschluss-Einsatz mit Schließung 3524E, kundenseitige Montage eines handelsüblichen Profilhalbzylinder möglich

Dach:

- Dachblech, mehrteilig, mit beidseitiger Kabeleinführung in der gesamten Schranktiefe, durch Bürstenleisten abgedeckt, vorbereitet für Lüfterblech

Seiten:

- Rechts und links mit angeschraubter Seitenwand

Boden:

- Bodenrahmen offen, Montage von Bodenblechen möglich

Bechtle IT-Rack 7993.618 mit Sichttür 42 HE

Innenausbau:

- Vorne und hinten mit an Quertraversen oben und unten verschraubten 19“-Profilschienen, 42 HE, Ebenenabstand 520 mm, Montagefreiraum zur 19“-Ebene vorne 150 mm, Montagefreiraum zur 19“-Ebene hinten 130 mm
- 19“-Profilschienen inklusiv zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E
- Alle Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet und gegenläufig durchnummeriert, HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar
- An den vorderen 19“-Profilschienen sind rechts und links jeweils zehn Kabelführungsbügel aus Metall 125 x 65 mm montiert
- Zur Kabelführung sind rechts und links jeweils zwei Kombischienen in die Tiefe montiert

Beipack (lose):

- 20 Stück Käfigmuttern M6 zur metrischen Befestigung umlaufend am Schrankprofil
- 36 Stück 19“-Fastener mit Kontaktierung für die Montage im 19“-System
- 25 Stück Innensechsrund-Schrauben M5 für die Montage im 19“-System
- 4 Stück Distanzstücke für Dachanhebung um 50 mm

Typ	PRO LINE
Basis	5307.124
Breite mm	800
Höhe mm	2.000
Tiefe mm	800
Einbauhöhe	42 HE
Max. Belastbarkeit (statisch) N	8.000
Bestell-Nr.	7993.618